

УПОРЫ ГРИБКОВЫЕ**Конструкция и размеры**Mushroom-shaped stops.
Design and dimensions**ГОСТ****18743-80*****Взамен
ГОСТ 18743-73**

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря
1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры грибковых упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

Размеры в мм

Обозначение упора	При- меняе- мость	Испол- нение	D (поле допус- ка h11)	d (поле допус- ка h6)	d_1	H	h	h_1	c	Масса, 1000 шт., кг, не более
1050-0831		1	4							0,48
1050-0832		2								0,36
1050-0833		1	6	3,2						1,07
1050-0834		2								0,87
1050-0835		1					3			1,31
1050-0836		2								0,96
1050-0837		1	8		—		2	—		1,79
1050-0838		2								1,39
1050-0839		1	10	4,0						2,28
1050-0841		2								1,68
1050-0842		1	12				3			3,08
1050-0843		2								2,08
1050-0844		1	16							6,70
1050-0845		2								4,70
1050-0846		1	20	6,3		16	4		0,6	8,70
1050-0847		2								5,70
1050-0848		1	25			22	6			15,30
1050-0849		2								10,80
1050-0851		1				20	4			16,30
1050-0852		2								11,30
1050-0853		1	20	8,0	M4	22	6	10		21,30
1050-0854		2								13,80
1050-0855		1					8			26,70
1050-0856		2								16,70
1050-0857		1				25	10			30,60
1050-0858		2								18,20
1050-0859		1	25	10,0	M6					34,70
1050-0861		2								23,20

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение упора	При- емле- мость	Испол- нение	D (поле допус- ка h11)	d (поле допус- ка h6)	d_1	H	h	h_1	c	Масса, 1000 шт. кг, не более
1050-0862		1	25	10,0	M6	25	8	14	0,6	41,50
1050-0863		2								26,00
1050-0864		1								49,60
1050-0865		2								30,30
1050-0866		1								56,10
1050-0867		2								33,00
1050-0868		1	32	10,0	M6	25	6	0,6	49,70	
1050-0869		2							30,70	
1050-0871		1							61,50	
1050-0872		2							36,00	
1050-0873		1							74,20	
1050-0874		2							42,65	
1050-0875		1	40	12,0	M6	30	12	1,0	85,70	
1050-0876		2							47,80	
1050-0877		1							75,90	
1050-0878		2							46,40	
1050-0879		1							96,81	
1050-0881		2							57,79	
1050-0882		1	40	12,0	M8	32	10	1,0	117,53	
1050-0883		2							69,47	
1050-0884		1							138,54	
1050-0885		2							76,77	
1050-0886		1							123,20	
1050-0887		2							83,70	
1050-0888		1	16,0	M8	40	8	16	1,0	139,70	
1050-0889		2							90,30	
1050-0891		1							162,60	
1050-0892		2							103,40	
1050-0893		1							179,10	
1050-0894		2							110,55	

Пример условного обозначения упора размерами $D=8$ мм, $h=3$ мм, исполнения 1:

Упор 1050-0839 ГОСТ 18743—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC_с.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допуск торцового биения поверхности *B* относительно поверхности *A* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия d_1 на глубину h_1 .

6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

7. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Пример применения грибковых упоров дан в справочном приложении к ГОСТ 18740—80.
