

ГОСТ 29256—91
(ИСО 3914-1—82)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ**

ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Машины текстильные и оборудование вспомогательное

ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**Размеры**Textile machinery and accessories.
Cylindrical tubes. Dimensions**ГОСТ
29256—91****(ИСО 3914-1—82)**МКС 59.120.20
ОКП 96 7141Дата введения **01.07.93****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает рекомендуемые значения, которые следует выбирать для внутренних диаметров и длин цилиндрических патронов, применяемых для текстильного оборудования.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

3. РАЗМЕРЫ

Внутренние диаметры и длины патронов приведены в табл. 1, 2, их сочетания — в приложении.

Таблица 1

Внутренние диаметры d , мм

12,5	16	25	33*	45	56	63	69*	80	90	125	140	180
------	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----

Таблица 2

Длина l , мм

75	115*	145*	170	200	230*	290*	340*	400	450
----	------	------	-----	-----	------	------	------	-----	-----

* Размеры для новых разработок применять не рекомендуется.

П р и м е ч а н и е. В случае необходимости применения промежуточных значений, они должны быть выбраны из ряда R 20 предпочтительных чисел (ГОСТ 8032).

Таблица 3

Сочетания различных значений длины и внутренних диаметров
мм

Длина l	Внутренний диаметр d														
	12,5	16	25	33	45	54	56	63	69	73	75	80	90	94	140
75	×														
115															×
145	×	×		×		×	×								
150											×			×	
170		×	×	×	×	×	×	×					×		
200			×				×						×		
205											×			×	
230					×		×		×				×		
290							×		×	×	×	×	×	×	
300											×			×	
340													×		

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Научно-техническим центром «Техоснастка»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2356

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3914-1—82 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические. Часть 1. Рекомендуемые величины внутренних диаметров и длин»

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8032—84	2, 3

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.

Редактор *О.В. Гелмеева*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Т.И. Конопенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 05.05.2004. Подписано в печать 27.05.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-издл. 0,25.
Тираж 51 экз. С 2434. Зак. 179.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов