

ГОСТ 14861—91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ТИПЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Типы
Industrial packing
Types

ГОСТ
14861—91

МКС 55.020
ОКП 31 7632

Дата введения 01.01.92

1. Настоящий стандарт распространяется на производственную металлическую и деревянно-металлическую тару.


Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Типы и исполнения тары должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Тип	Исполнение
1 — ящичная	1 — с опорами без крышки 2 — с опорами с крышкой 3 — с опорами сетчатая без крышки 4 — с опорами сетчатая с крышкой 5 — без опор без крышки 6 — без опор с крышкой
2 — ящичная с опорами с открывающейся стенкой	1 — без крышки 2 — с крышкой 3 — сетчатая без крышки 4 — сетчатая с крышкой
3 — ящичная без опор с открытыми стенками	1 — с одной открытой стенкой 2 — с двумя открытыми стенками
4 — каркасная	—
5 — стоечная	—
6 — складная	1 — с опорами и крышкой 2 — с опорами и крышкой сетчатая

3. Основные параметры и размеры тары типа 1, исполнений 1—4 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.



* Размер в свету может быть на длинной или короткой стороне.

Черт. 1

Примечание к черт. 1—8. Чертежи не определяют конструкцию тары.

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

L	B	L ₁	B ₁	H	l	b	h	h ₁	Масса брутто, г, не более
		не более			не менее				
600	400	620	420	350; 400; 450; 500	500	300	От 60 до 80	От 100 до 130	0,05; 0,10; 0,16 0,25; 0,50
800	600	840	640	500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850	540	400	От 60 до 100	От 110 до 170	0,25; 0,50; 1,00
1000	800	1040	840	500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1050; 1150	740	600			0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,20
1200	800	1240	840		760	800			0,50; 1,00; 2,00; 3,20
1200	1000	1240	1040						
1600	1000; 1200	1640	1040; 1240	600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1050; 1150	1200	800			0,50; 1,00; 2,00; 3,20

Пример условного обозначения металлической тары типа 1, исполнения 1 с $L = 1200$ мм, $B = 800$ мм, $H = 850$ мм, массой брутто 2,00 т:


Тара 1-1-120-80-85-2,00М ГОСТ 14861-91

То же, комбинированной тары:

Тара 1-1-120-80-85-2,00К ГОСТ 14861-91

4. Основные параметры и размеры тары типа 1, исполнений 5,6 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

С. 3 ГОСТ 14861—91



Черт. 2

Таблица 3


Размеры в миллиметрах

L	B	H , не более	H_1	Масса брутто, г, не более
300	200	160	125	0,01; 0,02
		200	160	0,04
400	300	100	80	0,05
		160	125	
		200	160	
		240	200	

Пример условного обозначения металлической тары типа 1, исполнения 5 с $L = 300$ мм, $B = 200$ мм, $H = 160$ мм, массой брутто 0,01 г:

Тара 1—5—30—20—16—0,01М ГОСТ 14861—91

5. Основные параметры и размеры тары типа 2, исполнений 1—4 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.



* Размер в свету может быть на длинной или короткой стороне.

Черт. 3

Таблица 4

Размеры в миллиметрах

L	B	L_1	B_1	H	l	b	h	h_1	Масса брутто, г, не более
		не более			не менее				
600	400	620	420	350; 500	500	300	От 60 до 80	От 100 до 130	0,10; 0,25
800	600	840	640	650; 750; 850	540	400	От 60 до 100	От 110 до 170	0,25; 0,50; 1,00

Размеры в миллиметрах

L	B	L_1	B_1	H	l	b	h	h_1	Масса брутто, т, не более
		не более			не менее				
1000	800	1040	840	850; 950; 1050; 1150	740	600	От 60 до 100	От 110 до 170	0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,20
1200	800	1240	840		760	800			
1200	1000	1240	1040						
1600	1000; 1200	1640	1040; 1240	850; 950; 1050; 1150	1200				


Пример условного обозначения металлической тары типа 2, исполнения 3 с $L = 1200$ мм, $B = 800$ мм, $H = 850$ мм, массой брутто 2,00 т:

Тара 2—3—120—80—85—2,00М ГОСТ 14861—91

То же, комбинированной тары:

Тара 2—3—120—80—85—2,00К ГОСТ 14861—91

6. Основные параметры и размеры тары типа 3, исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.



Черт. 4

Таблица 5

Размеры в миллиметрах


L	B	H , не более	H_1	l	Масса брутто, т, не более
300	200	160	125	260	0,025
		200	160		0,040
400	300	160	125	360	0,050
		200	160		
		240	200		

Пример условного обозначения металлической тары типа 3, исполнения 1 с $L = 400$ мм, $B = 300$ мм, $H = 160$ мм, массой брутто 0,050 т:

Тара 3—1—40—30—16—0,05М ГОСТ 14861—91

7. Основные параметры и размеры тары типа 3, исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

С. 5 ГОСТ 14861—91



Черт. 5

Таблица 6


Размеры в миллиметрах

L	B	H , не более	H_1	l	Масса брутто, т, не более
300	200	160	125	220	0,02
		200	160		0,04
400	300	160	125	250	0,05
		200	160		

Пример условного обозначения металлической тары типа 3, исполнения 2 с $L = 400$ мм, $B = 300$ мм, $H = 160$ мм, массой брутто 0,05 т:

Тара 3-2-40-30-16-0,05М ГОСТ 14861-91

8. Основные параметры и размеры тары типа 4 должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 7.



Черт. 6

Таблица 7


Размеры в миллиметрах

L	B	H , не более	H_1	Масса брутто, т, не более
300	200	200	160	0,02
		240	200	
400	300	200	160	0,02; 0,05
		240	200	
600	400	200	160	0,05 0,05; 0,10
		240	200	
		350	320	

Пример условного обозначения металлической тары типа 4 с $L = 600$ мм, $B = 400$ мм, $H = 350$ мм, массой брутто 0,10 т:

Тара 4—60—40—35—0,10М ГОСТ 14861—91

9. Основные параметры и размеры тары типа 5 должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 8.



Черт. 7

Таблица 8


Размеры в миллиметрах

L	B	B_1 , не более	H	h , не менее	Масса брутто, т. не более	
800	600	640	650; 750; 850; 950	120	0,5; 1,0	
1000	800	840			1,0	
1200	1000	1040	650; 750; 850; 950; 1050; 1150		2,0; 3,2	
	800	840				
1600	1000	1040			650; 750 850; 950	5,0
	800	840				
3200	800	840	1000		5,0; 10,0	
	1000	1040				
4000	1200	1240			10,0	

Пример условного обозначения металлической тары типа 5 с $L = 1600$ мм, $B = 800$ мм, $H = 1050$ мм, массой брутто 3,2 т:

Тара 5—160—80—105—3,2М ГОСТ 14861—91

10. Основные параметры и размеры тары типа 6, исполнений 1,2 должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 9.



* Размер в свету может быть на длинной или короткой стороне.

Черт. 8

Размеры в миллиметрах

L	B	L ₁	B ₁	H	l	b	h	h ₁	Масса брутто, т, не более
		не более			не менее				
1200	800	1240	840	950; 1050; 1150	760	600	110	От 120 до 160	0,5; 1,0; 2,0
1600	1000	1640	1040		1200	800			

Пример условного обозначения металлической тары типа 6, исполнения 1 с $L = 1600$ мм, $B = 1000$ мм, $H = 950$ мм, массой брутто 0,5 т:

Тара 6—1—160—100—95—0,5М ГОСТ 14861—91

То же, комбинированной тары:

Тара 6—1—160—100—95—0,5К ГОСТ 14861—91

11. По заказу потребителя тара типа 1, исполнений 1—4 и типа 2 может изготавливаться высотой 1250, 1400, 1600 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.02.91 № 107
3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 227—87 и СТ СЭВ 317—76 в части размеров в плане
4. ВЗАМЕН ГОСТ 14861—86
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.

Редактор В.П. Огурцов
Технический редактор Л.А. Гусева
Корректор Н.Л. Рыбалко
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 31.05.2004. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,70.
Тираж 84 экз. С 2468. Зак. 200.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов