

ГОСТ 4.205—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
СТРОИТЕЛЬСТВО**

**СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ И ИЗДЕЛИЯ
ИЗ СТЕКЛА И ШЛАКОСИТАЛЛА**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Система показателей качества продукции.
Строительство

**СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
И ШЛАКОСИТАЛЛА**

Номенклатура показателей

**ГОСТ
4.205—79**

Quality ratings system. Building.
Glass for building and glass and slag sital products.
Nomenclature of characteristics

МКС 81.040.20

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1979 г. № 165 дата введения установлена

01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло и изделия из стекла и шлако-ситалла и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

- разработке стандартов и технических условий;
- выборе оптимального варианта новой продукции;
- аттестации продукции, прогнозировании и планировании повышения ее качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200—78.

Количественные значения показателей качества определяются методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлако-ситалла по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.

Наименование критерия, показателя качества и единица его измерения	Обозначение показателя качества
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ	
1.1. Показатели назначения	
1.1.1. Коэффициент общего светопропускания	$\tau_{обш}$
1.1.2. Коэффициент пропускания в ИК-области спектра	τ_n
1.1.3. Коэффициент отражения в ИК-области спектра	τ_o
1.1.4. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/см ²)	$R_{сж}$
1.1.5. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/см ²)	R_n
1.1.6. Сопротивление удару, Дж (кгс-см)	U_y
1.1.7. Ударная вязкость, Дж/м ² (кгс-см/см ²)	—
1.1.8. Термостойкость, °С	T
1.1.9. Температура точки росы, °С	T_p
1.1.10. Кислотостойкость, %	—
1.1.11. Потеря в массе при истирании, г/см ²	—
1.1.12. Кратковременная нагрузка при испытании на изгиб, Па (кгс/см ²)	R_k
1.1.13. Качество отжига	—
1.1.14. Герметичность шва	Γ
1.1.15. Заглубление армирующего материала, мм	—
1.1.16. Ширина шва в ковре, мм	—
1.1.17. Размер осколков при разрушении, мм	—
1.2. Показатели конструктивности	
1.2.1. Форма изделий	—
1.2.2. Номинальные размеры и отклонения от них, мм	L, B, H $\Delta l, \Delta b, \Delta h$
1.2.3. Отклонение от плоскостности, мм	—
1.2.4. Отклонение от перпендикулярности сторон, мм	—
1.2.5. Смещение полублоков, мм	—
1.2.6. Смещение половинок плиток, мм	—
1.3. Показатели технологичности	
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/м ²	T_n
1.3.2. Удельная материалоемкость	M_y
1.3.3. Степень механизации, %	M_m
1.3.4. Степень автоматизации, %	M_a
1.4. Показатели транспортабельности	
1.4.1. Габаритные размеры, мм	$L \times B \times H$
1.4.2. Степень контейнеризации, пакетирования	—
1.4.3. Материалоемкость и трудоемкость упаковки	—
1.5. Эргономический показатель	
1.5.1. Оптические искажения, град	—
1.6. Эстетические показатели	
1.6.1. Внешний вид	—
1.6.2. Цвет	—
1.6.3. Фактура поверхности	—
1.6.4. Качество армирующего материала	—
1.6.5. Прямолинейность шва	—
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА	
2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ)	—
2.2. Процент брака	—
2.3. Количество рекламаций и объем продукции, к качеству которой предъявлены рекламации	—

Шифр показателя качества	Стекло листовое										Изделия из стекла конструктивные							
	окошное	витринное непозированное	витринное позированное	армированное	узороватое	теплопоглощающее	теплоотражающее	«мороз»	«метелица»	рифленое	матированное	цветное	стеклопакеты	стекло профильное	полотна лверные	бюкы стеклянные пустотелые	плитки светопрозрачные для стекложелезобетона	стекло пустое для ленточных фонарей
1.3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
1.6.1	+	+	+	—	—	+	+	+	+	—	—	+	—	—	—	—	—	—
1.7.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—	—	—	—	—	—
1.7.2	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	—	+	+	—	—
1.7.3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	—	+	+	—	—
1.7.4	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
1.7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—

Таблица 3

Шифр показателя качества	Изделия из стекла отделочные						Изделия из шлакопечного стекла	
	плитки коврово- мозаичные и ковры из них	плитки эмалированные	стемалит	смальта	изделия прокатные	изделия прессованные	Листы и плиты	Плитки
1.1.5	—	—	—	—	—	—	+	+
1.1.7	—	—	—	—	+	+	+	+
1.1.8	—	—	—	—	+	+	—	—
1.1.10	—	—	—	—	—	—	+	+
1.1.11	—	—	—	—	+	+	+	+
1.2.1	+	+	+	—	+	+	+	+
1.2.2	+	+	+	—	+	+	+	+
1.2.3	+	+	+	—	+	+	+	+
1.2.4	+	+	+	—	+	+	+	+
1.2.6	+	—	—	—	—	—	—	—
1.3.4	+	—	—	—	—	—	—	—
1.3.5	—	—	+	—	—	—	—	—
1.7.1	+	+	+	+	+	+	+	+
1.7.2	+	+	+	+	+	+	+	+
1.7.3	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание. В табл. 2 и 3 знак «+» означает применяемость; знак «—» неприменяемость соответствующего показателя качества.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.06.2003. Подписано в печать 12.08.2003. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45.
Тираж 113 экз. С 11580. Зак. 691.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102