

ГОСТ Р 50094—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

БЗ 2—94

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Технические условия

Boxes of corrugated board for products
of light industry. Specifications**ГОСТ Р
50094—92**

ОКП 54 7115

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт распространяется на ящики из гофрированного картона, предназначенные для упаковывания, хранения и транспортирования продукции легкой промышленности.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ящики из гофрированного картона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9142 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. Ящики из гофрированного картона должны изготавливаться складными с четырехклапанным дном и крышкой по ГОСТ 9142 (табл. 1, исполнение А).

1.1.2. Основные параметры и размеры ящиков должны соответствовать указанным в таблице.

1.1.3. Код ОКП и площадь развертки ящиков, вкладышей, прокладок, решеток приведены в приложении 1.

1.1.4. Продукция, рекомендуемая для упаковывания в ящики, приведена в приложении 2.

1.2. Характеристики

1.2.1. Ящики, вкладыши, прокладки должны изготавливаться из гофрированного картона типов Т, П по ГОСТ 7376 марок, не ниже указанных в таблице настоящего стандарта.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России


С. 2 ГОСТ Р 50094—92

Обозначение ящика	Внутренние размеры ящика, мм			Вмести- мость, дм ³	Предельная масса упа- ковываемой продукции в ящике, кг	Марка гоф- рированного картона по ГОСТ 7376
	Длина	Ширина	Высота			
1	380	253	237	22,8	25	T25
2	380	380	355	51,3	35	T24
20	410	410	345	58,0	20	T11
3	410	410	380	63,9	20	T22
4	435	365	310	49,2	20	T23
21	460	460	470	99,5	20	T11
5	470	470	370	81,7	35	T11
6	475	285	380	51,4	35	T23
7	570	380	285	61,7	40	T24
8	570	380	317	68,9	30	T25
9	570	380	475	102,9	35	T23
22	615	365	315	70,7	20	T23
10	651	380	295	73,0	35	T11
11	760	570	380	164,6	40	T23
12	760	570	475	205,8	40	T22
13	285	190	63	3,4	10	T22
14	403	190	135	10,3	20	П33
15	463	190	135	11,9	25	П33
16	390	317	282	34,9	40	П33
17	790	390	180	55,5	40	П33
18	790	390	282	86,9	40	П33
19	790	590	258	120,3	40	П33

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать ящик № 2 высотой 375 мм; ящик № 8 высотой 380 мм.
2. Ящики № 13—19 изготавливают по заказам Министерства обороны.
3. Ящики № 8, 9, 12 для обуви допускается изготавливать из гофрированного картона марки T11 с вкладышем.

1.2.2. Ящики № 2, 3, 5 — для пряжи в бобинах и № 9, 12 — для головных уборов в зависимости от требований, предъявляемых к упаковываемой продукции, должны быть снабжены вспомога-тельными упаковочными средствами (приложение 5 ГОСТ 9142) и прокладками с фиксирующими отверстиями по чертежу настоящего стандарта.



По согласованию с потребителем допускается применять другие вспомогательные упаковочные средства при условии обеспечения сохранности продукции.

1.2.3. Ящики № 14—16 по заказам Министерства обороны, ящики № 1, 6—7, 10—12 должны быть снабжены вкладышем (черт. 22, приложение 5 ГОСТ 9142).

1.2.4. Вспомогательные упаковочные средства изготовляют из гофрированного картона по ГОСТ 7376, типов У и П, тарного плоского склеенного по ГОСТ 9421 и других упаковочных материалов по прочности не ниже указанных.

По согласованию с потребителем вкладыши для ящиков № 17—19 изготовляют состоящими из двух листов картона, стыкующихся по торцовым стенкам, из гофрированного картона типов Т (не ниже марки Т24) или П по ГОСТ 7376.

1.2.5. Ящики должны быть сшиты или склеены или сшиты и склеены в соответствии с требованиями ГОСТ 9142.

Расстояние между скобами должно быть не более: для ящиков с грузом массой 7,5—20 кг — 45 мм; 21,0 — 40 кг — 35 мм; при комбинированном соединении швов (склейка и сшивка) — 45—60 мм.

1.2.6. Ящики должны выдерживать не менее семи ударов при свободном падении. Высота сбрасывания ящиков при определении показателя «число ударов при свободном падении» должна соответствовать ГОСТ 9142.

1.2.7. Ящики № 1, 4, 6—9, 11—19, 22, предназначенные под продукцию, не воспринимавшую нагрузку штабеля, испытывают по ГОСТ 18211 — сопротивление сжатию. Ящики № 4, 11 под пряжу в бобинах на сопротивление сжатию не испытывают.

Расчетная нагрузка, которую должны выдерживать ящики при испытании, рассчитывается при высоте штабеля, равной 270 см, и коэффициенте запаса прочности, равным 1,85.

1.3. Комплектность

1.3.1. Ящики поставляют в комплекте с упаковочными средствами, предусмотренными в приложениях 3 и 4.

1.3.2. Размеры, количество перегородок, прокладок и изделий в ящике приведены в приложении 3.

1.3.3. Размеры и количество вкладышей приведены в приложении 4.

1.4. Маркировка

1.4.1. На ящики должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару, по ГОСТ 14192 с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;

С. 4 ГОСТ Р 50094—92

обозначения настоящего стандарта, номера ящика по стандарту.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка ящиков, вкладышей, прокладок, а также укупоривание ящиков с продукцией — по ГОСТ 9142.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки ящиков, вкладышей, перегородок, прокладок — по ГОСТ 9142.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Перед контролем на механическую прочность ящики кондиционируют в соответствии с режимом 6 по ГОСТ 21798 в течение 24 ч.

3.2. Контроль на соответствие показателей механической прочности проводят при разногласиях в оценке качества ящиков по ГОСТ 9142, 18211 и ГОСТ 18425.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 9142.

Срок хранения ящиков со дня их изготовления до заполнения грузом не должен превышать шесть месяцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

**Коды ОКП и площадь развертки ящиков,
вкладышей, прокладок, перегородок**

Номер	Код ОКП	Площадь развертки, м ²			
		ящика	вкладыша	прокладки	перегородок
1	54 7115 3016	0,666	0,295	—	—
2	54 7115 3023	1,180	—	0,141	—
20	54 7115 3221	1,304	—	—	—
3	54 7115 3038	1,363	—	0,164	0,150
4	54 7115 3046	1,140	—	—	—
21	54 7115 3231	1,790	—	—	—
5	54 7115 3058	1,653	—	0,216	0,167
6	54 7115 3066	1,070	0,570	—	—
7	54 7115 3076	1,327	0,536	—	—
8	54 7115 3081	1,390	—	—	—
9	54 7115 3098	1,699	—	0,212	0,113
22	54 7115 3241	1,399	—	—	—
10	54 7115 3116	1,458	0,602	—	—
11	54 7115 3126	2,671	1,003	—	—
12	54 7115 3138	2,875	1,254	0,427	0,163
13	54 7115 3141	0,268	—	—	—
14	54 7115 3156	0,441	0,157	—	—
15	54 7115 3166	0,483	0,174	—	—
16	54 7115 3176	0,930	0,393	—	—
17	54 7115 3181	1,448	—	—	—
18	54 7115 3191	1,697	—	—	—
19	54 7115 3211	2,475	—	—	—

Продукция, рекомендуемая для упаковывания в ящики

Номер ящика	Наименование продукции
1	Швейные изделия, фурнитура, пряжа в мотках
2	Нитки, пряжа в бобинах и початках
3, 5	Пряжа в бобинах и початках
4	Нитки, пряжа в бобинах
6	Трикотажные изделия, пряжа в бобинах, нитки
7	Ниточные изделия, нитки в мотках, трикотажно-галантерейные изделия, обувь, валяная обувь
8	Обувь, меховые изделия, швейные изделия в потребительской таре
9	Головные уборы, обувь, валяная обувь
10	Ниточные изделия, пряжа и нитки в мотках
11	Пряжа в бобинах, швейные изделия, головные уборы
12	Обувь, швейные изделия, текстильно-галантерейные изделия, пушнина, меховые головные уборы, трикотажные изделия
20, 21	Пряжа в бобинах
22	Трикотажные изделия

Размеры и количество вкладышей

Номер ящика	Вкладыш, мм		
	Длина	Ширина	Количество, шт.
1	1246	237	1
6	1500	380	1
7	1880	285	1
10	2042	295	1
11	2640	380	1
12	2640	475	1
14	1166	135	1
15	1286	135	1
16	1394	282	1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом «АстрНИИБ»

РАЗРАБОТЧИКИ:

П. Н. Варенцов, З. И. Глумова, Г. А. Карпова, Н. И. Заворохина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 03.09.92 № 858

3. ВЗАМЕН ГОСТ 31514—82

4. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 7376—89 ГОСТ 9142—90	1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 Разд. 1, вводная часть, 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.5.1, 2.1, 4.1, 5.1
ГОСТ 9421—80 ГОСТ 14192—77 ГОСТ 18211—72 ГОСТ 18425—73 ГОСТ 21798—76	1.2.4 1.4.1 1.2.7 3.2 3.1

6. Переиздание. Июль 1994 г.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 27.09.94 Подп. в печ. 08.11.94 Усл. печ. л. 0,70 Усл. кр.-отт. 0,70
Уч-изд. л. 0,53 Тир. 512 экз. С 1788

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1853
ПЛР 040138