
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33458—
2015

РОМ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ «ВНИИПБТ»)
- 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 августа 2015 г. № 79-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. № 1240-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33458—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2018, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Технические требования	2
5 Правила приемки	4
6 Методы контроля	4
7 Транспортирование и хранение	5
Библиография	6

РОМ

Технические условия

Rum. Specifications

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ром — спиртной напиток, изготавливаемый из ромовых дистиллятов, получаемых путем дистилляции сброженного суслу из мелассы, образующейся при производстве тростникового сахара, или дистилляции сока сахарного тростника, или разбавления ромового дистиллята исправленной водой.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже, импорте

ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 10117.2 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ 12290 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13195 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22702 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 32036 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32080 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32098 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 32131 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия

ГОСТ 32930 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации фурфурола

ГОСТ 33222 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ 33817 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа

ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ромовый дистиллят: Дистиллят с объемной долей этилового спирта не менее 52 % и не более 96 %, изготовленный дистилляцией сброженного сусла из продуктов переработки сахарного тростника (мелассы, сока).

3.1.1 ромовый невыдержанный дистиллят: Ромовый дистиллят, не находившийся в контакте с древесиной дуба или находившийся менее 6 мес.

3.1.2 ромовый выдержанный дистиллят: Ромовый дистиллят, находившийся в контакте с древесиной дуба не менее 6 мес.

3.2 ром: Спиртной напиток с объемной долей этилового спирта от 40 % до 50 %, изготавливаемый из ромовых дистиллятов.

3.2.1 невыдержанный ром: Ром, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

3.2.2 выдержанный ром: Ром, выдержанный в контакте с древесиной дуба не менее 10 мес с добавлением или без добавления карамели (сахарного колера).

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Ром должен быть приготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям, с соблюдением требований, установленных в [1] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.2 Ром по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка
Цвет	Бесцветный или оттенок от светло-янтарного до темно-коричневого

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Характеристика
Аромат	От слабо выраженного ромового до специфического ромового с тонами карамели, сухофруктов или другими тонами
Вкус	Характерный ромовый, от мягкого до слегка жгучего с оттенками тростниковой патоки и специй, без постороннего привкуса

4.1.3 По физико-химическим показателям ром должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Объемная доля этилового спирта, %	40,0—50,0
Массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	10—350
Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	500—4000
Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	50—1500
Массовая концентрация фурфурола в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	30
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,05
Массовая концентрация железа, мг/дм ³ , не более	1,0
Примечание — Допускаются отклонения по объемной доле этилового спирта для рома, разлитого в бутылки, ± 0,2 %.	

4.1.4 По показателям безопасности ром должен соответствовать требованиям, установленным [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 Требования к сырью и материалам

4.2.1 Для приготовления рома используют следующие сырье и материалы:

- дистиллят ромовый, отвечающий по физико-химическим показателям требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя
Объемная доля этилового спирта, %	52,0—96,0
Массовая концентрация альдегидов в 1 дм ³ безводного спирта, мг	10—350
Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт, мг/дм ³	500—4000
Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг	50—1500
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,05

- вода питьевая с жесткостью до 1 °Ж для естественной воды и до 0,36 °Ж — для исправленной воды;

- сахар белый по ГОСТ 33222 (для приготовления сахарного колера);

- меласса, образующаяся при производстве тростникового сахара, по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт¹⁾;

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54902—2012 «Меласса тростникового сахара-сырца. Технические условия».

- сок сахарного тростника с массовой долей сахарозы не менее 12 %;
 - колер сахарный E150a с массовой долей сухих веществ $(70 \pm 1) \%$ и относительной плотностью 1,3—1,4;
 - картон фильтровальный по ГОСТ 12290.
- 4.2.2 Сырье, используемое для производства рома, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1], [2] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка, укупорочные средства, используемые при упаковывании, должны соответствовать требованиям [3] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32098.

4.3.2 Ром разливают в бутылки из натрий-кальций-силикатного стекла, имеющего водостойкость не ниже класса III по ГОСТ 32131, ГОСТ 10117.2, или в другую потребительскую упаковку, изготовленную из материалов, которые в контакте с ромом обеспечивают его качество и безопасность.

4.3.3 Ром разливают в потребительскую упаковку по объему или по уровню.

Объем рома в одной упаковочной единице должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке с учетом допускаемых отклонений по ГОСТ 32098 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений рома в одной упаковочной единице от номинального количества установлены по ГОСТ 8.579—2002 (подраздел 4.2а).

4.3.4 Бутылки с ромом укупоривают укупорочными средствами, обеспечивающими сохранение качества и безопасности, а также герметичность укупоривания.

4.3.5 Бутылки с ромом упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 34033 и ГОСТ 22702, полимерные многооборотные ящики, художественно оформленные сувенирные коробки или другие виды упаковки, позволяющие обеспечить сохранность при транспортировании и хранении.

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка каждой единицы потребительской упаковки — в соответствии с требованиями [4] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32098 с указанием дополнительной информации: срока выдержки ромового дистиллята, из которого изготовлен ром.

4.4.2 Маркировка транспортной упаковки — по [4], ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры», «Предел штабелирования по массе».

4.4.3 Маркировка продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846.

Примеры записи наименований:

1 Невыдержанный ром «Караелла».

2 Выдержанный ром «Капитанский».

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 32080.

5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в роме устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб — по ГОСТ 32080.

6.2 Определение органолептических показателей — по ГОСТ 33817.

6.3 Определение полноты налива — по ГОСТ 32080 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.4 Определение объемной доли этилового спирта — по ГОСТ 32080.

6.5 Определение объемной доли метилового спирта, массовой концентрации альдегидов, массовой концентрации сивушного масла, массовой концентрации сложных эфиров — по ГОСТ 32036.

- 6.6 Определение массовой концентрации фурфурола — по ГОСТ 32930.
6.7 Определение массовой концентрации железа — по ГОСТ 13195.
6.8 Подготовка проб к минерализации — по ГОСТ 26929.
6.9 Определение содержания токсичных элементов:
- свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;
- кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- ртути — по ГОСТ 26927.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение — в соответствии с требованиями [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 Ром, разлитый в потребительскую упаковку, транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении температурных условий, указанных в 7.3.

7.3 Ром хранят при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85 % в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей.

7.4 Срок годности для рома устанавливает изготовитель в соответствии с законодательством, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Библиография

- [1] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
- [2] ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
- [3] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
- [4] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

УДК 663.5:006.354

МКС 67.160.10

Ключевые слова: ром, невыдержанный ром, выдержанный ром, ромовый дистиллят

Редактор *И.Е. Черепкова*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *А.В. Софейчук*

Сдано в набор 22.10.2019. Подписано в печать 09.12.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,74.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 33458—2015 Ром. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 141-П от 30.06.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15608

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на ром — спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента со специфическими ароматом и вкусом, изготовленный путем разбавления дистиллята ромового подготовленной (исправленной) водой без выдержки или с выдержкой его в дубовой таре без добавления или с добавлением сахарного колера. Допускается подслащивание рома путем добавления сахара в количестве не более 20 г/л».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«1 **дистиллят ромовый**: Дистиллят крепостью не менее 52 % об. и не более 96 % об., изготовленный путем перегонки сброженного суслу из продуктов переработки сахарного тростника*».

2 **ромовый невыдержанный дистиллят**: Ромовый дистиллят, не находившийся в контакте с древесиной дуба или находившийся менее 6 мес*».

3 **ромовый выдержанный дистиллят**: Ромовый дистиллят, находившийся в контакте с древесиной дуба не менее 6 мес*».

4 **ром**: Спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента со специфическими ароматом и вкусом, изготовленный путем разбавления дистиллята ромового подготовленной (исправленной) водой без выдержки или с выдержкой его в дубовой таре без добавления или с добавлением сахарного колера. Допускается подслащивание рома путем добавления сахаросодержащих продуктов в количестве не более 20 г/л в пересчете на инвертный сахар*».

5 **невыдержанный ром**: Ром, приготовленный из ромовых невыдержанных дистиллятов без добавления или с добавлением сахарного колера*».

6 **выдержанный ром**: Ром, приготовленный из ромовых выдержанных дистиллятов с добавлением или без добавления сахарного колера*»;
дополнить сноской*:

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [5].

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словом: «и рецептурам». Заменить ссылку: «[1]» на «[1], [5]».

Пункт 4.1.3, таблица 2. Первая строка. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «Крепость, %, не менее» на «Крепость, % об., не менее»;

графа «Значение показателя». Вторая строка. Заменить значения: «10—350» на «5—350»;

третья строка. Заменить значения: «500—4000» на «100—4000»;

четвертая строка. Заменить значения: «50—1500» на «10—1500»;

примечание изложить в новой редакции:

«Допускаются отклонения по крепости для рома, разлитого в бутылки, $\pm 0,2$ % об.».

Пункт 4.2.1, таблица 3. Первая строка. Заменить слова: «Объемная доля этилового спирта, %» на «Крепость, % об.»;

графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «52,0—96,0» на «Не менее 52,0 и не более 96,0»;

третья строка. Заменить значения: «500—4000» на «250—4000»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

- четвертая строка. Заменить значения: «50—1500» на «30—1500»;
- второе перечисление. Исключить слова: «для естественной воды». Заменить слово: «исправленной» на «подготовленной (исправленной)»;
- третье перечисление. Исключить слова: «(для приготовления сахарного колера)»;
- шестое перечисление изложить в новой редакции:
«- колер сахарный (E150 a, b, c, d)».
- Пункт 4.2.2. Заменить ссылки: «[1], [2]» на «[1], [2], [5]».
- Пункт 4.3.1. Заменить ссылку: «[3]» на «[3], [5]».
- Пункт 4.3.3. Третий абзац исключить.
- Пункт 4.4.1. Заменить ссылку: «[4]» на «[4], [5]».
- Раздел 7. Пункт 7.1. Заменить ссылку: «[1]» на «[1], [5]».
- Элемент «Библиография». Дополнить ссылкой:
«[5] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

(ИУС № 9 2021 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 33458—2015 Ром. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 141-П от 30.06.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15608

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на ром — спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента со специфическими ароматом и вкусом, изготовленный путем разбавления дистиллята ромового подготовленной (исправленной) водой без выдержки или с выдержкой его в дубовой таре без добавления или с добавлением сахарного колера. Допускается подслащивание рома путем добавления сахара в количестве не более 20 г/л».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«1 **дистиллят ромовый**: Дистиллят крепостью не менее 52 % об. и не более 96 % об., изготовленный путем перегонки сброженного суслу из продуктов переработки сахарного тростника*».

2 **ромовый невыдержанный дистиллят**: Ромовый дистиллят, не находившийся в контакте с древесиной дуба или находившийся менее 6 мес*».

3 **ромовый выдержанный дистиллят**: Ромовый дистиллят, находившийся в контакте с древесиной дуба не менее 6 мес*».

4 **ром**: Спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента со специфическими ароматом и вкусом, изготовленный путем разбавления дистиллята ромового подготовленной (исправленной) водой без выдержки или с выдержкой его в дубовой таре без добавления или с добавлением сахарного колера. Допускается подслащивание рома путем добавления сахаросодержащих продуктов в количестве не более 20 г/л в пересчете на инвертный сахар*».

5 **невыдержанный ром**: Ром, приготовленный из ромовых невыдержанных дистиллятов без добавления или с добавлением сахарного колера*».

6 **выдержанный ром**: Ром, приготовленный из ромовых выдержанных дистиллятов с добавлением или без добавления сахарного колера*»;
дополнить сноской*:

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [5]».

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словом: «и рецептурам». Заменить ссылку: «[1]» на «[1], [5]».

Пункт 4.1.3, таблица 2. Первая строка. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «Крепость, %, не менее» на «Крепость, % об., не менее»;

графа «Значение показателя». Вторая строка. Заменить значения: «10—350» на «5—350»;

третья строка. Заменить значения: «500—4000» на «100—4000»;

четвертая строка. Заменить значения: «50—1500» на «10—1500»;

примечание изложить в новой редакции:

«Допускаются отклонения по крепости для рома, разлитого в бутылки, $\pm 0,2$ % об.».

Пункт 4.2.1, таблица 3. Первая строка. Заменить слова: «Объемная доля этилового спирта, %» на «Крепость, % об.»;

графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «52,0—96,0» на «Не менее 52,0 и не более 96,0»;

третья строка. Заменить значения: «500—4000» на «250—4000»;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

- четвертая строка. Заменить значения: «50—1500» на «30—1500»;
- второе перечисление. Исключить слова: «для естественной воды». Заменить слово: «исправленной» на «подготовленной (исправленной)»;
- третье перечисление. Исключить слова: «(для приготовления сахарного колера)»;
- шестое перечисление изложить в новой редакции:
«- колер сахарный (E150 a, b, c, d)».
- Пункт 4.2.2. Заменить ссылки: «[1], [2]» на «[1], [2], [5]».
- Пункт 4.3.1. Заменить ссылку: «[3]» на «[3], [5]».
- Пункт 4.3.3. Третий абзац исключить.
- Пункт 4.4.1. Заменить ссылку: «[4]» на «[4], [5]».
- Раздел 7. Пункт 7.1. Заменить ссылку: «[1]» на «[1], [5]».
- Элемент «Библиография». Дополнить ссылкой:
«[5] ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции».

(ИУС № 9 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 33458—2015 Ром. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2	ром: Спиртной напиток с объемной долей этилового спирта от 40 % до 50 %, изготавливаемый из ромовых дистиллятов.	ром: Спиртной напиток крепостью не менее 37,5 %, изготавливаемый из ромовых дистиллятов.
Таблица 2, первая строка	Объемная доля этилового спирта, % 40,0—50,0	Крепость, %, не менее 37,5

(ИУС № 11 2019 г.)