
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
24059—
2017

Техника сельскохозяйственная

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Методы эксплуатационно-технологической оценки

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Новокубанским филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТиМ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 ноября 2018 г. № 907-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24059—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 24059—88

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2018



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	1
4 Общие положения	1
5 Номенклатура и методы получения первичной информации.....	2
6 Методы определения эксплуатационно-технологических показателей	3
Приложение А (обязательное) Оформление результатов наблюдений.....	9
Приложение Б (обязательное) Характеристика элементов времени смены	12
Приложение В (справочное) Приведение фактических элементов времени контрольной смены к элементам времени нормативной смены.....	13
Приложение Г (справочное) Оформление результатов эксплуатационно-технологической оценки	14

Поправка к ГОСТ 24059—2017 Техника сельскохозяйственная. Транспортные и погрузочные средства. Методы эксплуатационно-технологической оценки

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)

Техника сельскохозяйственная**ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА****Методы эксплуатационно-технологической оценки**

Agricultural machinery. Transport and loading facilities. Methods of operational and technological assessment

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на транспортные (категорий *N*, *O*, *T*) и погрузочные средства: прицепы и полуприцепы тракторные, грузовые автомобили, автосамосвалы сельскохозяйственного назначения, погрузчики, разгрузчики зерна, семян, кормов, удобрений, ядохимикатов и устанавливает методы эксплуатационно-технологической оценки вышеперечисленных типов транспортных и погрузочных средств (далее — транспортные средства).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24055—2016 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки

ГОСТ 31286—2005 Транспорт дорожный. Основные термины и определения. Классификация*

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24055, ГОСТ 31286.

4 Общие положения

4.1 Эксплуатационно-технологическую оценку опытных и серийных образцов транспортных средств проводят в сельскохозяйственной зоне на основных видах работ, составляющих не менее 70 % от всех видов работ, для которых они предназначены, согласно техническому заданию (ТЗ), нормативной документации (НД) и руководству по эксплуатации.

4.2 При подготовке транспортного средства к проведению эксплуатационно-технологической оценки должны быть соблюдены следующие требования:

* В Российской Федерации стандарт не действует.

- техническое состояние транспортного средства, представленного на испытания, должно соответствовать требованиям ТЗ (ТУ) и руководства по эксплуатации;
- транспортное средство должно быть агрегатировано с соответствующим энергосредством, отвечающим требованиям ТЗ (ТУ);
- техническое и технологическое обслуживание в агрегате с энергосредством следует проводить с использованием персонала и технических средств, предусмотренных руководством по эксплуатации;
- до проведения контрольных смен транспортное средство должно быть обкатано и отрегулировано в соответствии с руководством по эксплуатации.

4.3 Во время контрольной смены соблюдают режим работы транспортного средства, установленный в ТЗ (ТУ), и определяют эксплуатационно-технологические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса по номенклатуре показателей, предусмотренных стандартами на методы испытаний транспортных средств.

4.4 При проведении контрольных смен по образцам выполняют следующие требования:

- испытания сравниваемых транспортных средств проводят на одном и том же виде работ и фоне в одно и то же время;
- на каждом виде работ проводят не менее трех контрольных смен, минимальная продолжительность каждой контрольной смены должна быть не менее 8 ч сменного времени.

4.5 Регистрацию всех элементов времени смены проводят методом сплошной хронографии или поэлементного хронометража в соответствии с приложением Б (таблица Б.1).

При регистрации элементов времени смены методом поэлементного хронометража число регистрируемых измерений элементов времени смены должно соответствовать указанному в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Рекомендуемое число регистрируемых измерений элементов времени смены

Наименование элемента времени смены	Число регистрируемых элементов смены (не менее)
Основное время, ч - при делении основного времени на контрольные опыты (циклы) - при суммировании всего основного времени	Трех контрольных смен 10 24 ч времени смены
Время на технологический переезд; технологическое обслуживание (погрузка, загрузка, разгрузка), ч	3
Время одного ежесменного технического обслуживания (ЕТО) и заправки топливом; агрегатирования; проведения наладки и регулирования, ч	3

4.6 Качество выполнения технологического процесса (рабочей операции), сохранность и качество продукции определяют в соответствии со стандартами, действующими в государствах — участниках Соглашения.

4.7 Погрешность измерений по ГОСТ 24055 (таблица 2).

5 Номенклатура и методы получения первичной информации

5.1 При проведении эксплуатационно-технологической оценки транспортного средства фиксируют следующие данные:

- дату и место проведения испытаний;
- состав, наименование и марку транспортного средства;
- вид работы;
- условия испытаний (характеристику дорог, грузов, расстояния перевозки, способы погрузки-разгрузки, вид и состояние груза, уклон дороги, метеорологические условия);
- режим работы (скорость движения с грузом и без груза, высоту погрузки, загрузки и т. д.);
- объем выполненной работы (в тоннах, тонно-километрах);
- продолжительность элементов времени смены;
- расход топлива (газа, электроэнергии);
- число основного и вспомогательного обслуживающего персонала;
- качество выполнения технологического процесса.

5.2 Условия, в которых проводят испытания транспортных средств (тип дороги и почвы, вид груза, способ погрузки и разгрузки), должны быть характерными для сельскохозяйственной зоны.

5.3 Объем выполненной работы определяют:

- непосредственным взвешиванием массы груза или объема продукции (перевезенной, погруженной, разгруженной) в течение контрольной смены;
- измерением расстояния, на которое перевозится груз.

5.4 При проведении контрольных смен регистрируют следующие элементы времени смены:

- основное время (время движения с грузом);
- вспомогательное время: время на переезд от агрегата к агрегату, переезды на рабочем месте, время на погрузку и разгрузку, время движения без груза;
- время на ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) и заправку топливом;
- время перевода в рабочее и транспортное положения;
- время на агрегатирование;
- время на проведение наладки и регулирования;
- время на устранение нарушений технологического процесса;
- время на устранение технического отказа.

5.4.1 Регистрируемую информацию заносят в форму наблюдательного листа (на электронный или бумажный носитель) по форме А.1 (приложение А).

5.4.2 При регистрации продолжительности времени на устранение нарушений технологического процесса, технического отказа необходимо записать их причины.

5.4.3 Допускается продолжительность каждого элемента сменного времени регистрировать с помощью электронных средств измерений с последующим переносом информации на бумажный носитель в соответствии с формой А.1 (приложение А) или непосредственно в персональный компьютер для проведения расчетов эксплуатационно-технологических показателей.

5.5 Расход топлива (газа, электроэнергии и др.) определяют за весь период контрольной смены одним из следующих методов:

- с использованием прибора, регистрирующего расход топлива (газа, электроэнергии и др.);
- методом дозаправки топливом энергосредства до полного бака после окончания контрольной смены (аналогично началу работы) с использованием заправочного агрегата со счетчиком топлива и регистрацией объема долитого топлива в конце смены, который определяется как общий расход топлива, израсходованного за контрольную смену.

5.6 Число обслуживающего персонала определяют по результатам проведения контрольных смен:

- число основного персонала (водитель, механизатор), чел;
- число вспомогательного персонала (мастер на техобслуживании, грузчик и др.), чел.

6 Методы определения эксплуатационно-технологических показателей

6.1 При эксплуатационно-технологической оценке транспортных средств определяют следующие показатели:

- производительность за 1 ч основного времени;
- производительность за 1 ч технологического и сменного времени;
- производительность за 1 ч эксплуатационного времени;
- удельный расход топлива (газа, электроэнергии и др.) за сменное время;
- число обслуживающего персонала;
- коэффициенты технологического обслуживания, надежности технологического процесса, использования технологического времени, использования сменного времени;
- скорость движения с грузом;
- скорость движения без груза;
- среднюю техническую скорость;
- коэффициент использования номинальной грузоподъемности.

6.2 Производительность за 1 ч основного времени i -й контрольной смены W_{O_i} , т/ч (т·км/ч), вычисляют по формуле

$$W_{O_i} = \frac{F_i}{T_{\Phi i}}, \quad (1)$$

где F_i – объем работы за i -ю контрольную смену, т (т·км);

$T_{\phi 1_i}$ – фактическое основное время за i -ю контрольную смену, ч.

6.2.1 Объем работы за i -ю контрольную смену F_i , т (F'_i т·км) вычисляют по формулам

$$F_i = G_i, \quad (2)$$

где G_i – масса перевезенного груза за i -ю контрольную смену, т;

$$F'_i = G_i l_{\text{ТР}}, \quad (3)$$

где $l_{\text{ТР}}$ – расстояние транспортировки груза, км.

6.2.2 Производительность за 1 ч основного времени за период контрольных смен W_o , т/ч (т·км/ч), вычисляют по формуле

$$W_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_{o_i}, \quad (4)$$

где n – число контрольных смен.

6.3 Производительность за 1 ч технологического времени $W_{\text{тех}}$, т/ч (т·км/ч), вычисляют по формуле

$$W_{\text{тех}} = W_o K_{\text{тех}}, \quad (5)$$

где $K_{\text{тех}}$ – коэффициент использования технологического времени за период контрольных смен.

6.4 Производительность за 1 ч сменного времени, $W_{\text{см}}$, т/ч (т·км/ч), вычисляют по формуле

$$W_{\text{см}} = W_o K_{\text{см}}, \quad (6)$$

где $K_{\text{см}}$ – коэффициент использования сменного времени за период контрольных смен.

6.5 Производительность за 1 ч эксплуатационного времени $W_{\text{эк}}$ ($W'_{\text{эк}}$), т/ч (т·км/ч), вычисляют по формуле

$$W_{\text{эк}} = W_o \left(\frac{1}{K_{\text{см}}} + \frac{1}{K_{\text{г}}} - 1 \right)^{-1} \quad (7)$$

или

$$W'_{\text{эк}} = W_{\text{см}} K_{\text{г}}, \quad (8)$$

где $K_{\text{г}}$ – коэффициент готовности.

6.6 Коэффициент технологического обслуживания за i -ю контрольную смену K_{23_i} вычисляют по формуле

$$K_{23_i} = \frac{T_{\text{н}1_i}}{T_{\text{н}1_i} + T_{\text{н}23_i} + T_{\text{н}33_i}}, \quad (9)$$

где $T_{\text{н}1_i}$ – основное время, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}23_i}$ – время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузку, погрузку на ходу, переезды при погрузке, разгрузку, маневрирование), приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}33_i}$ – время на проведение наладки и регулирования, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч.

Коэффициент технологического обслуживания за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{23} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{23_i}. \quad (10)$$

6.7 Коэффициент надежности технологического процесса за i -ю контрольную смену $T_{\text{н}41_i}$ вычисляют по формуле

$$K_{41_i} = \frac{T_{\text{н}1_i}}{T_{\text{н}1_i} + T_{\text{н}41_i}}, \quad (11)$$

где $T_{\text{н}41_i}$ – время устранения нарушения технологического процесса, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч.

Коэффициент надежности технологического процесса K_{41} за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{41} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{41_i}. \quad (12)$$

6.8 Коэффициент использования технологического времени за i -ю контрольную смену $K_{\text{тех}_i}$ вычисляют по формуле

$$K_{\text{тех}_i} = \frac{T_{\text{н}1_i}}{T_{\text{н.тех}_i}}, \quad (13)$$

где $T_{\text{н.тех}_i}$ – технологическое время за i -ю контрольную смену, приведенное к нормативной продолжительности смены, ч.

6.8.1 Коэффициент использования технологического времени $K_{\text{тех}}$ за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{\text{тех}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{\text{тех}_i}. \quad (14)$$

6.8.2 Технологическое время за i -ю контрольную смену, приведенное к нормативной продолжительности смены, вычисляют по формуле

$$T_{\text{н.тех}_i} = T_{\text{н}1_i} + T_{\text{н}21_i} + T_{\text{н}22_i} + T_{\text{н}23_i} + T_{\text{н}24_i} + T_{\text{н}33_i} + T_{\text{н}41_i}, \quad (15)$$

где $T_{\text{н}21_i}$ – время на переезды от одного обслуживаемого агрегата к другому, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}22_i}$ – время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}24_i}$ – время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др., ч.

6.9 Коэффициент использования сменного времени за i -ю контрольную смену $K_{\text{см}_i}$ вычисляют по формуле

$$K_{\text{см}_i} = \frac{T_{\text{н}1_i}}{T_{\text{н.см}}}, \quad (16)$$

где $T_{\text{н.см}}$ – продолжительность нормативной смены, ч.

Коэффициент использования сменного времени $K_{\text{см}}$ за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{\text{см}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{\text{см}_i}. \quad (17)$$

6.10 Продолжительность приведенной нормативной смены $T_{\text{н.см}}$, ч, вычисляют и проверяют баланс времени смены по формулам

$$T_{\text{н.см}} = T_{\text{н.тех}_i} + T_{\text{const}} = 8 \text{ ч} \quad (18)$$

или

$$T_{\text{н.см}} = T_{\text{н}1_i} + T_{\text{н}21_i} + T_{\text{н}22_i} + T_{\text{н}23_i} + T_{\text{н}24_i} + T_{\text{н}33_i} + T_{\text{н}41_i} + T_{31} + T_{32} + T'_{34} + T_{\text{н}5}. \quad (19)$$

Баланс времени смены приведен в приложении Г (таблица Г.2).

6.10.1 Элементы технологического времени i -й контрольной смены, приведенные к нормативной продолжительности смены, вычисляют по формулам

- основное время $T_{\text{н}1_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{\text{н}1_i} = T_{\text{ф}1_i} K_{\text{пр}_i}, \quad (20)$$

где $K_{\text{пр}_i}$ – коэффициент приведения фактического элемента времени к нормативному (приведенному) элементу времени i -й контрольной смены (вычисляют по формуле (36));

- время на переезды от одного обслуживаемого агрегата к другому $T_{\text{н}21_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{\text{н}21_i} = T_{\text{ф}21_i} K_{\text{пр}_i}; \quad (21)$$

- время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки $T_{н22_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{н22_i} = T_{ф22_i} K_{пр_i}; \quad (22)$$

- время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузку, погрузку на ходу, переезды при погрузке, разгрузку, маневрирование) $T_{н23_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{н23_i} = T_{ф23_i} K_{пр_i}; \quad (23)$$

- время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др. $T_{н24_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{н24_i} = T_{ф24_i} K_{пр_i}; \quad (24)$$

- время на проведение наладки и регулирование $T_{н33_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{н33_i} = T_{ф33_i} K_{пр_i}; \quad (25)$$

- время на устранения нарушения технологического процесса $T_{н41_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{н41_i} = T_{ф41_i} K_{пр_i}. \quad (26)$$

6.10.2 Элементы технологического времени за весь период контрольных смен, приведенные к нормативной продолжительности смены и приводимые в балансе времени смены по виду работы, вычисляют по следующим формулам:

- основное время $T_{н1}$, ч,

$$T_{н1} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н1_i}; \quad (27)$$

- время на переезд от одного обслуживаемого агрегата к другому $T_{н21}$, ч,

$$T_{н21} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н21_i}; \quad (28)$$

- время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки $T_{н22}$, ч,

$$T_{н22} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н22_i}; \quad (29)$$

- время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузку, погрузку на ходу, переезды при погрузке, разгрузку, маневрирование) $T_{н23}$, ч,

$$T_{н23} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н23_i}; \quad (30)$$

- время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др. $T_{н24}$, ч,

$$T_{н24} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н24_i}; \quad (31)$$

- время на проведение наладки и регулирование $T_{н33}$, ч,

$$T_{н33} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н33_i}; \quad (32)$$

- время на устранения нарушения технологического процесса $T_{н41}$, ч,

$$T_{н41} = \frac{1}{n} \sum_1^n T_{н41_i}. \quad (33)$$

6.10.3 Полученные данные заносят в таблицу В.1 (приложение В).

6.11 Время регламентированных внутрисменных элементов времени по машине T_{const} , ч, вычисляют по формуле

$$T_{const} = T_{31} + T_{32} + T'_{34} + T_{н5}, \quad (34)$$

где T_{31} – время на ежесменное техническое обслуживание агрегата и заправку топливом, ч;
 T_{32} – время перевода машины в рабочее и транспортное положения, ч;
 T'_{34} – время агрегатирования, приходящееся на смену, приведенную к нормативной смене, ч;
 $T_{н5}$ – время на отдых (принимается нормативным), ч.

Время агрегатирования, приходящееся на смену, приведенную к нормативной продолжительности смены T'_{34} , ч, вычисляют по формуле

$$T'_{34} = \frac{T_{34}}{\Pi_{\text{агр}}}, \quad (35)$$

где T_{34} – фактическое время агрегатирования сельскохозяйственной машины с энергосредством, ч;
 $\Pi_{\text{агр}}$ – период от агрегатирования до очередного агрегатирования, число смен.

6.12 Коэффициент приведения фактического элемента времени к нормативному (приведенному) элементу времени i -й контрольной смены вычисляют по формуле

$$K_{\text{пр.}i} = \frac{T_{\text{н.см}} - T_{\text{const}}}{T_{\text{ф.тех}_i}}, \quad (36)$$

где $T_{\text{ф.тех}_i}$ – фактическое технологическое время i -й контрольной смены, ч.

Фактическое технологическое время i -й контрольной смены вычисляют по формуле

$$T_{\text{ф.тех}_i} = T_{\text{ф.1}_i} + T_{\text{ф.21}_i} + T_{\text{ф.22}_i} + T_{\text{ф.23}_i} + T_{\text{ф.24}_i} + T_{\text{ф.33}_i} + T_{\text{ф.41}_i}, \quad (37)$$

где $T_{\text{ф.21}_i}$ – фактическое время на переезды от одного обслуживаемого агрегата к другому i -й контрольной смены, ч;

$T_{\text{ф.22}_i}$ – фактическое время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки, i -й контрольной смены, ч;

$T_{\text{ф.23}_i}$ – фактическое время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузку, погрузку на ходу, переезды при погрузке, разгрузку, маневрирование), i -й контрольной смены, ч;

$T_{\text{ф.24}_i}$ – фактическое время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др., i -й контрольной смены, ч;

$T_{\text{ф.33}_i}$ – фактическое время на проведение наладки и регулирования i -й контрольной смены, ч;

$T_{\text{ф.41}_i}$ – фактическое время устранения нарушения технологического процесса i -й контрольной смены, ч.

6.13 Удельный расход топлива при выполнении транспортной работы вычисляют по формулам:

- на единицу перевезенного груза в тоннах i -й контрольной смены, q_{G_i} , кг/т

$$q_{G_i} = \frac{Q_i}{G_i}, \quad (38)$$

- на единицу объема работ в тонно-километрах i -й контрольной смены, q_{I_i} , кг/т·км

$$q_{I_i} = \frac{Q_i}{G_i I_{\text{тр}}}, \quad (39)$$

где Q_i – общий расход топлива за время i -й контрольной смены, кг;

Удельный расход топлива за период контрольных смен вычисляют по формулам:

- на единицу перевезенного груза в тоннах, $q_{\text{тГ}}$, кг/т

$$q_{\text{тГ}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_{\text{тГ}_i}; \quad (40)$$

- на единицу объема работ в тонно-километрах, $q_{\text{тI}}$, кг/т·км

$$q_{\text{тI}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_{\text{тI}_i}. \quad (41)$$

6.14 Среднюю техническую скорость на каждом виде транспортной работы $\bar{v}_{\text{т}}$, км/ч, вычисляют по формуле

$$\bar{v}_{\text{т}} = \sum_{i=1}^{n'} \frac{2 v_{\text{с.г}} v_{\text{б.г}}}{v_{\text{с.г}} + v_{\text{б.г}}}, \quad (42)$$

где $v_{\text{с.г}}$ – скорость транспортного средства с грузом, км/ч;

$v_{б.г}$ – скорость транспортного средства без груза, км/ч;

n' – число измерений скорости с грузом и без груза (не менее трех измерений).

6.15 Коэффициент использования номинальной грузоподъемности $K_{НОМ}$ на каждом виде работ вычисляют по формуле

$$K_{НОМ} = \frac{G}{gn''}, \quad (43)$$

где G – объем работы за период наблюдения, т (т·км);

g – номинальная грузоподъемность, т;

n'' – число поездок с грузом.

6.16 При анализе эксплуатационно-технологических показателей:

- отражают соответствие условий проведения испытаний типичным условиям сельскохозяйственной зоны, соответствие сроков выполнения работы агротехническим срокам, отмечают факторы, благоприятствовавшие работе транспортного средства, а также затрудняющие его работу;

- устанавливают причинно-следственные связи показателей с конструкцией машины и оценивают их влияние на качество выполнения технологического процесса;

- характеризуют универсальность транспортного средства, вписываемость в технологический процесс;

- сопоставляют фактические показатели с показателями ТЗ (ТУ) и сравниваемой машины, анализируют эксплуатационно-технологические коэффициенты, выявляют преимущества и недостатки.

По результатам эксплуатационно-технологической оценки делают вывод о соответствии машины требованиям ТЗ (ТУ).

6.17 Результаты эксплуатационно-технологической оценки оформляют в соответствии с формой Г.1 (приложение Г).

6.18 Показатели эксплуатационно-технологической оценки служат исходными данными для определения экономической эффективности испытуемых образцов транспортных средств и показателей ресурсосбережения.

**Приложение А
(обязательное)**

Оформление результатов наблюдений

Ф о р м а А.1 – Наблюдательный лист

Транспортное средство _____
 Марка _____
 Наблюдатель _____
 Водитель (механизатор) _____

Область, район _____ Наименование хозяйства _____ Технологическая операция _____ Вид работы _____ 1) Число обслуживающего персонала: ____ 2) Определение скорости движения во время смены: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Показатель</th> <th style="width:80%;">Значение показателя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длина пути, км</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Время, ч</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Скорость, км/ч</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 3) Условия работы: способ погрузки _____ способ выгрузки _____ 4) Сведения о перевозимом грузе: наименование груза _____ состояние груза _____ 5) Дорожные условия: вид пути: поле, дорога* название дороги: шоссе, грунтовая, асфальт* рельеф: с уклоном, ровный, холмистый* микрорельеф: кочки, гряды, ямы* влажность почвы: грязь, сухо, сыро* характеристика места погрузки: _____ _____ _____	Показатель	Значение показателя	Длина пути, км		Время, ч		Скорость, км/ч		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Дата _____</td> <td style="width:50%;">Контрольная смена _____</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Время наблюдения</th> </tr> <tr> <th style="width:33%;">Начало</th> <th style="width:33%;">Конец</th> <th style="width:33%;">Продолжительность</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> Расход горючего: Долито до полного бака да – нет __ л Остаток на конец смены _____ л Израсходовано за смену _____ л Израсходовано за смену _____ кг Долито: - масла в картер _____ л - масла в гидросистему _____ л - воды в радиатор _____ л Объем выполненной работы за смену: _____ км _____ т <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Показания спидометра</th> </tr> <tr> <th style="width:50%;">в начале смены</th> <th style="width:50%;">в конце смены</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Дата _____	Контрольная смена _____	Время наблюдения			Начало	Конец	Продолжительность				Показания спидометра		в начале смены	в конце смены		
Показатель	Значение показателя																									
Длина пути, км																										
Время, ч																										
Скорость, км/ч																										
Дата _____	Контрольная смена _____																									
Время наблюдения																										
Начало	Конец	Продолжительность																								
Показания спидометра																										
в начале смены	в конце смены																									

* Нужно подчеркнуть.

**Приложение Б
(обязательное)**

Характеристика элементов времени смены

Таблица Б.1

Наименование показателя	Обозначение	Элемент времени	Обозначение
Основное время	T_1	Время движения с грузом от места погрузки (окончания погрузки) до мест разгрузки. Для погрузчиков периодического действия включает время, затрачиваемое на отделение и захват материала, возврат погрузчика в исходное положение перед новым отделением и захватом материала. Для погрузчиков непрерывного действия к основному времени относят непосредственное время погрузки	T_1
Время вспомогательное	T_2	Время на переезд от одного обслуживаемого агрегата к другому	T_{21}
		Время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки	T_{22}
		Время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, погрузка на ходу, переезды при погрузке, разгрузка, маневрирование)	T_{23}
		Время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др.	T_{24}
Время на техническое обслуживание, подготовку и окончание работ	T_3	Время на проведение ежесменного технического обслуживания (ЕТО), заправку топливом	T_{31}
		Время на перевод в рабочее или транспортное положение	T_{32}
		Время на проведение наладки и регулирования	T_{33}
		Время агрегатирования транспортного средства с энергосредством	T_{34}
Время на устранение нарушения технологического процесса и технического отказа	T_4	Время на устранение нарушения технологического процесса	T_{41}
		Время на устранение технического отказа	T_{42}
Время на отдых	T_5		
Время простоя по причинам, не зависящим от транспортного средства	T_8	Из-за неблагоприятных метеоусловий, по организационным причинам, прочие	T_8

Приложение В
(справочное)

**Приведение фактических элементов времени контрольной смены к элементам времени
нормативной смены**

Т а б л и ц а В.1 – Результаты контрольных смен

Наименование элемента времени смены	Элементы времени смены					
	Фактическое <i>i</i> -й контрольной смены		Приведенное к нормативной продолжительности смены по <i>i</i> -й контрольной смене		Среднее значение элементов времени за <i>l</i> контрольных смен по виду работы	
	обозначение	значение	обозначение	значение	обозначение	значение
Основное время	$T_{\phi 1_i}$		$T_{н1_i}$		$T_{н1}$	
Время на переезд от одного обслуживаемого агрегата к другому	$T_{\phi 21_i}$		$T_{н21_i}$		$T_{н21}$	
Время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки	$T_{\phi 22_i}$		$T_{н22_i}$		$T_{н22}$	
Время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, погрузка на ходу, переезды при погрузке, разгрузка, маневрирование)	$T_{\phi 23_i}$		$T_{н23_i}$		$T_{н23}$	
Время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др.	$T_{\phi 24_i}$		$T_{н24_i}$		$T_{н24}$	
Время на наладку, регулирование	$T_{\phi 33_i}$		$T_{н33_i}$		$T_{н33}$	
Время на устранение нарушения технологического процесса	$T_{\phi 41_i}$		$T_{н41_i}$		$T_{н41}$	

Т а б л и ц а В.2 – Регламентированные элементы времени смены

Наименование фактического регламентированного элемента времени смены	Среднее значение элемента времени смены
Время на ежесменное техническое обслуживание и заправку топливом T_{31}	
Время перевода в рабочее и транспортное положение T_{32}	
Время агрегатирования сельскохозяйственной машины с энергосредством, приходящееся на смену, приведенную к нормативной смене T'_{34}	
Время на отдых T_5	
Время регламентированных внутрисменных элементов времени $T_{const} = T_{31} + T_{32} + T'_{34} + T_{н5}$	

Приложение Г
(справочное)

Оформление результатов эксплуатационно-технологической оценки

Ф о р м а Г.1 — Эксплуатационно-технологические показатели _____

Наименование показателя	Значение показателя по			
	НД	данным испытаний по виду работ		
		1	2	3
Период проведения оценки Место проведения Состав агрегата Вид работы Вид и состояние груза Условия работы: - способ погрузки и разгрузки - класс и состояние дорог - расстояние перевозки груза, км - расстояние переезда без груза, км - расстояние переезда при погрузке (разгрузке), км - расстояние переезда от места стоянки к месту работы, км Режим работы: - скорость движения, км/ч: с грузом без груза техническая Производительность за 1 ч времени, т/ч, (т·км/ч): - основного - технологического - сменного - эксплуатационного Удельный расход топлива, за сменное время, кг/т (кг/т·км) Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - технологического обслуживания - надежности технологического процесса - использования технологического времени - использования сменного времени Число обслуживающего персонала, чел.: - основного - вспомогательного Качество выполнения технологического процесса				

Ф о р м а Г.2 – Баланс времени смены при нормативной продолжительности

Наименование элемента времени	Значение элемента времени					
	вид работы					
	1		2		3	
	ч	%	ч	%	ч	%
Основное время						
Время на переезд от одного обслуживаемого агрегата к другому						
Время на холостой переезд (без груза) от места разгрузки до места погрузки						

Наименование элемента времени	Значение элемента времени					
	вид работы					
	1		2		3	
	ч	%	ч	%	ч	%
Время на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, погрузка на ходу, переезды при погрузке, разгрузка, маневрирование)						
Время на взвешивание, оформление документов, взятие проб и др.						
Время на проведение ежемесячного технического обслуживания (ЕТО), заправку топливом						
Время на перевод в рабочее или транспортное положение						
Время на проведение наладки и регулирования						
Время агрегатирования транспортного средства с энергосредством						
Время на устранение нарушения технологического процесса						
Время на отдых						
Итого: сменное время		100		100		100

УДК 631.001.4:006.354

МКС 65.060.01

Ключевые слова: транспортные и погрузочные средства, эксплуатационно-технологическая оценка, прицепы, полуприцепы тракторные, грузовые автомобили и автосамосвалы сельскохозяйственного назначения, испытания, методы, производительность, расход топлива

БЗ 8—2016/106

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 06.11.2018. Подписано в печать 26.11.2018. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Поправка к ГОСТ 24059—2017 Техника сельскохозяйственная. Транспортные и погрузочные средства. Методы эксплуатационно-технологической оценки

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)