

Изменение № 1 ГОСТ 6258—52 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.01.80 № 456 срок введения установлен

с 01.05.80

Пункт 1. Подпункт *а*. Первый абзац изложить в новой редакции::

«Вискозиметр типа ВУ по ГОСТ 1532—54 (чертеж)»;

подпункт *г*. Исключить слова: «по ГОСТ 6265—52»;

подпункт *д* изложить в новой редакции:

«д) Спирт этиловый по ГОСТ 17299—78, ГОСТ 11547—76 или ГОСТ 18300—72»;

подпункт *е*. Заменить ссылку: ГОСТ 443—56 на ГОСТ 443—76;

(Продолжение см. стр. 52)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6258—52)

подпункт *и*. Заменить ссылку: ГОСТ 12026—66 на ГОСТ 12026—76.

Пункт 2. Восьмой абзац. Заменить норму: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ на $0,5^{\circ}\text{C}$; исключить слова: «(стержень удерживается автоматически в приподнятом положении)».

Пункт 5. Второй абзац. Заменить норму: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ на $0,5^{\circ}\text{C}$ (2 раза).

Пункт 6. Первый абзац дополнить словами: «За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений».

(ИУС № 3 1980 г.)