

ИЗМЕНЕНИЕ № I

Группа Г 18

ОСТ 26-01-1176-82

СОЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ

ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Технические требования

---

Дата введения 01.01.89

Срок действия стандарта продлить до 01.01.91.

Пункт 3. Таблица 1. Заменить слово: "фланец" на "свободный фланец" (5 раз);

примечание 2. Заменить слово: "фланцев" на "свободных фланцев"

Пункт 3. Таблицы 1,2. Заменить слово: "условное" на "номинальное (условное)" (табл.1 - 5 раз; табл.2 - 2 раза).

Пункт 5. Первый абзац после слова "применять" изложить в новой редакции:

"болты по ОСТ 26-2037-77, гайки - по ОСТ 26-2038-77, шайбы - по ОСТ 26-2042-77".

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 2850-75 на ГОСТ 2850-80.

Пункт 16. Заменить слова: "должны быть оцинкованы, кадмированы или покрыты цинкохроматным грунтом (слоем краски с защитным пигментом-хроматом цинка)" на "подлежат цинковому, кадмиевому или цинковому хроматированному покрытию по ГОСТ 9.303-84".

Пункт 16. Заменить ссылку: ОСТ 26-01-82-77 на  
ОСТ 26-3-87.

"Перечень документов, на которые дана ссылка в проекте стандарта" исключить .

Стандарт дополнить информационными данными в редакции:  
" ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
2. ИСПОЛНИТЕЛИ Э.Д.Белых (руководитель темы),  
Д.В.Кулачко, Е.Б.Ситникова
3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ  
за № 8269037 от 26 января 1983 г.
4. Срок первой проверки 1996 г.,  
периодичность проверки 10 лет
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД,<br>на который дана<br>ссылка | Номер пункта,<br>подпункта, перечисления,<br>приложения |
|---|---|
| ГОСТ 9.303-84                                 | 16  |
| ГОСТ 380-71                                   | 3   |
| ГОСТ 481-80                                   | 7   |
| ГОСТ 1050-74                                  | 3   |
| ГОСТ 2850-80                                  | 7   |
| ГОСТ 4543-71                                  | 3   |
| ГОСТ 4784-74                                  | 3   |
| ГОСТ 5520-79                                  | 3   |
| ГОСТ 5632-72                                  | 3   |
| ГОСТ 5949-75                                  | 3   |

