

Изменение №1

Пальцы. Конструкция,
размеры и технические
требования

Приказом по Управлению конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности от 4 мая 1979 г. № II срок действия установлен

с 01.01 1980 г.
до _____ 198 г.

Пункт 2. Таблица 1. Предельные отклонения для d_i изложены в новой редакции:

d_i	Номинал.	2	2,5	3,2	4
	Пред. откл.	+0,25			+0,30

Пункт 6. Изложен в новой редакции:

"6. Механические свойства пальцев должны соответствовать табл.2."

Таблица 2

Механические свойства пальцев	Без термообработки		С термообработкой		
	Сталь 10, 10кп, 20, 20кп ГОСТ 1050-74	Сталь 30, 35, 45 ГОСТ 1050-74 А12 ГОСТ 1414-75	НЭС 20-85	НЭС 40-50	НЭС > 56
Шифр материала на месте местного знака кода ОКП	1	2	3	4	5

Пункт 7. Изложен в новой редакции:

"7. По требованию потребителя пальцы должны изготавливаться с покрытием, указанным в табл.3. Толщина слоя металлических покрытий от 6 до 9 мкм."

Надпись над таблицей заменена на "Таблица 3"

Из таблицы исключена графа: "Условное обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759-70."

Примечание изложено в новой редакции:

"Примечание. При применении покрытия, не предусмотренного табл.4, должны выпускаться чертежи, в которых в графе "Материал" должна указываться в качестве заготовки стандартная деталь с шифром "0" на месте седьмого знака кода ОКП.

Вид и толщина покрытия указываются в технических требованиях чертежа."

Введен новый пункт - 10:

"10. Консервация изделий по ГОСТ 13168-69 и ОСТ 37.002.001-76."


Примеры записи условных обозначений изложены в новой редакции:

" 45 9862 1007 палец 5x25 ОСТ 37.001.163-75 "

" 45 9862 0087 палец 8x30 ОСТ 37.001.163-75 "


Срок действия продлен до 1.01.85г.

Зам. директора НАМИ
по научной работе




В.А.Петрушов

Заведующий отделом
стандартизации




Д.К.Соколов

Зав. группой



Е.И.Бабаева

Ст. инженер



М.С.Мартынова