

УТВЕРЖДЕНО
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

14.06.82г.


Согласовано
с заказчиком
(основным потребителем)
08.06.82г.

с базовой организацией
по стандартизации


01.03.82г.

письмо № 08/П-285

Верно:



Об утверждении стандарта
ТУ 6-14-1009-79



Извещение №1 об изменении

ТУ 6-14-1009-79

Порошок магнитный черный

Срок введения с 01.10.82г.

Согласовано:
ЦНИИПолимерконтейнер

письмо №13/9-1493
22.02.82г.

НИИАТ

письмо №3030/872
11.03.82г.

МПС СССР
письмо №2233/1004
82.02.23

ВИАМ

82.03.30
п/п

ВЕРНО:



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт)

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации
82-11.26 за № 198293/01

Срок действия ТУ 6-14-1009-79 продлить до 01.07.1987г.
п.п.1.4,1.5.,1.6. Исключить.

п.2.2. Первые 2 строки изложить в редакции:

"Порошок магнитный черный - вещество умеренно опасное (относится к 3-ему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76), пыль при длительном воздействии может вызывать легочные заболевания, раздражающе действует на кожу."

п.2.2. Дополнить:

"Ежедневно проводить влажную уборку помещения".

п.2.3. Дополнить:

"При попадании на кожу продукт смывается водой".

п.3.1. Дополнить:

"Документ должен содержать:

наименование продукта;

номер партии и количество мест в ней;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящих ТУ;

номер настоящих технических условий".

п.4.4.1. Заменить ссылку:

"ГОСТ 4461-67 на ГОСТ 4461-77, ГОСТ 3118-67 на ГОСТ 3118-77, ГОСТ 4478-68 на ГОСТ 4478-78".

п.4.5. Заменить ссылку:

"ГОСТ 17299-71 на ГОСТ 17299-78".

п.4.7.2. в) Изложить в редакции:

"Максимальный ток - 0,4 а".

п.4.8.1. Заменить ссылку:

"ГОСТ 83-63 на ГОСТ 83-79, ГОСТ 8433 - 57 на ГОСТ 8433-81".

р.5. Изложить в редакции:

ТУ 6-14-1009-79 Изменение № I

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Порошок магнитный черный	Лит.	Лист	Листов
Провер.						Б	3	5
И. контр.								
Утв.								

Подпись и дата

Имя, № дубл.

Имя, инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

"5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Порошок магнитный черный упаковывают в цинковые барабаны емкостью 25 л по ГОСТ 5044-79, тип П, исполнения Б. Вес нетто продукта в барабане $25 \pm 0,5$ кг.

5.2. Маркировка наносится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77. На этикетке указывают:
наименование завода-изготовителя или его товарный знак;
наименование продукта;
номер партии;
массу брутто и нетто;
дату изготовления;
номер настоящих технических условий.

5.3. Порошок магнитный черный транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. По железной дороге порошок магнитный черный транспортируют мелкими отправлениями.

Общая масса груза в вагоне до 20 т.

Барабаны подлежат формированию в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

5.4. Порошок магнитный черный хранят в сухих складских помещениях или под навесом, исключающим попадание влаги на барабаны с продуктом.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Список НТД, на которую дана ссылка:

- ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
- ГОСТ 83-79 "Натрий углекислый. Технические условия".
- ГОСТ 3118-77 "Кислота соляная. Технические условия".
- ГОСТ 4461-77 "Кислота азотная. Технические условия".
- ГОСТ 4478-78 "Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия".
- ГОСТ 5044-79 "Бараны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия".
- ГОСТ 8433-81 "Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10".
- ГОСТ 14192-77 "Маркировка грузов".
- ГОСТ 17299-78 "Спирт этиловый технический. Технические условия".
- ГОСТ 21929-76 "Транспортирование грузов пакетами. Общие требования".

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ-6-14-1009-79 Изменение № 1

Лист

5