

И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И17

к ГОСТ 111—78 Стекло оконное. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.4	2,2 мм к листу стекла толщиной 2,0 мм; от 3,3 до 3,6 мм включ. к листу стекла толщиной 3,0 мм	2,2 мм к листу стекла толщиной 2,0 мм; 2,7 мм к листу стекла толщиной 2,5 мм; от 3,3 до 3,6 мм включ. к листу стекла толщиной 3,0 мм
Пункт 2.9	листы толщиной 2,5 и 3,0 мм наибольших размеров не менее 10 %	листы площадью свыше 1 м ² не менее 10 %
Пункт 4.6.2	Экран «кирпичная стена» размерами 1030×665 мм должен быть изготовлен типографским способом из белой матовой бумаги, на которой черной матовой краской должно быть нанесено изображение кирпичной стены	На плоском белом экране размерами 1030×665 мм черной матовой краской должно быть нанесено изображение кирпичной стены
Пункт 4.6.3	шириной 500 мм и высотой 700 мм	шириной 700 мм и высотой 500 мм
Пункт 5.2	В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть установлены листы стекла одного сорта и одинаковых размеров Торцы листов стекла должны быть выравнены	В каждой стопе стекла контейнера или в ящике листы стекла должны быть одного сорта и одинаковых размеров
Пункт 5.5	дату изготовления	дату отгрузки
С. 255. Таблица 4	Радужные, матовые пятна, отпечатки валов, другие следы выщелачивания	Радужные, матовые пятна и другие следы выщелачивания, а также отпечатки валов, снижающие требования к оптическим искажениям
С. 257. Пункт 3.8а	не соответствует требованию п. 2.8а	не соответствует требованию п. 2.12
С. 258. Пункт 5.4	условное обозначение стекла	условное обозначение стекла (в одну или несколько строк на одной или разных стенках ящика)

(ИУС № 8 1988 г.)