

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ (изменяется)

305894/01

Код ЦСМ

01 058

Группа КГС(ОКС)

02 Л 93

Регистрационный номер.

03 524 829/01

Код ОКП	11	25 1334		
Наименование продукции	12	Герметик		
Герметик ВИКСИНТ		Герметик ВИКСИНТ		
Обозначение продукции	13	ВГО-I, У-I-I8, У-2-28		
Обозначение нормативного или технического документа (взамен)	14	ТУ 38.303-04-04-90 (ОСТ 38.03238-81)		
Наименование нормативного или технического документа	15	Герметики кремнийорганические		
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	05666764		
Наименование предприятия-изготовителя	17	Казанский завод СК им.С.М.Кирова		
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18	420054, г. Казань, ул. Лебедева, д. I		
Телефон	19	(8432) 37-75-46	Телефакс	20
Телекс	21		Телетайп	22
			224187	
Наименование держателя подлинника	23	Казанский завод СК им.С.М.Кирова		
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24	420054, г. Казань, ул. Лебедева, д. I		
Дата начала выпуска продукции	25	01.01.91		
Дата введения в действие нормативного или технического документа.	26	01.01.91		
Номер сертификата соответствия	27			

Герметик ВИКСИНТ У-1-18 предназначен для поверхностной герметизации металлических соединений из нержавеющей стали, алюминиевых и титановых сплавов и для герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха при температурах от минус 60 до плюс 300°С при действии вибрационных, ударных и повторных переменных нагрузок. Герметик не вызывает коррозии металлов и сплавов, в том числе меди. Герметик используется в качестве материала для отливки форм при производстве изделий художественного и декоративно-отделочного назначения.

Герметик ВИКСИНТ У-2-28 предназначен для герметизации клепаемых, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 250°С при внутривидовой герметизации, от минус 60 до плюс 300°С при поверхностной герметизации, а также для заливки штепсельных разъемов, работающих при температурах от минус 60 до плюс 250°С. Герметик ВИКСИНТ У-2-28 используется в качестве материала для отливки форм при производстве изделий художественного и декоративно-отделочного назначения.

Герметики ВИКСИНТ У-1-18 и У-2-28 имеют гигиенический № П-8282 от 02.12.94г. срок действия до 01.12.1996г.

Герметик однокомпонентный ВГО-1 предназначен для поверхностной герметизации конструкций, приборов, резисторов, различных изделий радиоэлектронной техники, работающих в воздушной среде при температурах от минус 60 до плюс 250°С; в качестве герметизирующего материала для холодильного оборудования, герметизации внутренних стыков наружных панелей морозильных и рефрижераторных камер, а также для ремонта изделий, загерметизированных герметиками типа ВИКСИНТ.

Имеет гигиенический сертификат № П 8283 от 02.12.94г. сроком до 01.12.1996г.

Наименование показателя	Норма для марок		
	ВИКСИНТ У-1-18	ВИКСИНТ У-2-28	ВГО-1
1. Жизнеспособность, ч, в пределах,	0,5-6,0	3,0-8,0	0,17
2. Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	2,1	1,9	2,0
3. Прочность связи (адгезия) герметика с металлом, кН/м, не менее	1,4	1,3	1,7
4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	160	220	250-600

		фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Борисов В.Е.		22.03.95	(8432)37-73-14
Зарегистрировал	05	Гуськова Р.Г.	<i>Гуськова Р.Г.</i>	23.03.95	(8432)76-06-62
Ввел в каталог	06				