

Поправка к ГОСТ Р 58166—2018 Технические требования к радиointерфейсу широкополосной системы радиодоступа (ШПР). Организация протоколов и алгоритмов работы на канальном и физическом уровнях. Основные параметры и технические требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Титульный лист и стр. 1. Наименование стандарта	ШИРОКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОДОСТУПА (ШПР)	ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ (ШПР)
Стр. 1. Наименование стандарта на английском языке	wideband radio access system (WBRAS).	wideband mobile radio (WBMР).
Раздел 1. Первый абзац	системы радиодоступа (ШПР).	системы подвижной радиосвязи (ШПР).
третий абзац	систему радиодоступа (ШПР) для работы	систему подвижной радиосвязи (ШПР) для работы
Пункт 3.1.3	физических ресурсов в системах широкополосного беспроводного доступа (ШПР).	физических ресурсов в широкополосных системах подвижной радиосвязи (ШПР).
Пункт 4.4.1	приведен в таблице А.1.	приведен в таблице А.1. П р и м е ч а н и е — Стартовая позиция скремблирования отдельного логического соединения привязана в каждом кадре (см. п. 4.8.1) к старшему биту первого символа модуляции стартового тайм-слота линий DL/UL (см. п. 4.8.2)
Подпункт 5.5.5.1.1.3.4, второй абзац	чтобы передать информацию о размерах тайм-слотов (временных интервалов).	чтобы передать информацию о мощности трансляции в тайм-слотах (временных интервалах).

(ИУС № 12 2018 г.)