

Изменение № 1 ГОСТ Р 56304—2014 Заполнители огнеупорные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2017 № 2043-ст

Дата введения — 2018—07—01

Раздел 2. Ссылка на ГОСТ 12.1.005—88. Заменить слово: «санитарно—гигиенические» на «санитарно-гигиенические»;

ссылка на ГОСТ 18847—84. Заменить слово: «Метод» на «Методы».

Заменить ссылки: ГОСТ 17.2.3.02—78 и его наименование на «ГОСТ 17.2.3.02—2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;

ГОСТ 2642.0—86 на ГОСТ 2642.0—2014, ГОСТ 2642.3—97 на ГОСТ 2642.3—2014, ГОСТ 2642.4—97 на ГОСТ 2642.4—2016, ГОСТ 2642.5—97 на ГОСТ 2642.5—2016.

Ссылку на ГОСТ Р 53228—2008 и его наименование исключить.

Раздел 5 дополнить таблицей 7:

«Т а б л и ц а 7 — Зерновой состав заполнителя

В процентах

Наименование показателя	Значение показателя для класса																
	1		2		3			4		5	6		7	8	9	10	11
	1-I	1-II	2-I	2-II	3-I	3-II	3-III	4-I	4-II		6-I	6-II					
Остаток на сетке: № 25, не более	15	10	Не допускается		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
№ 20, не более	—	—	15	15	Не допускается			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
№ 15, не более	—	—	—	—	15	15	15	Не допускается		—	—	—	—	—	—	—	—
Проход через сетку № 15, не более	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остаток на сетке № 10, не более	—	—	—	—	—	—	—	15	15	—	Не допускается		—	—	—	—	—
Проход через сетку № 10, не более	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остаток на сетке № 8, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
Проход через сетку № 8, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—
Остаток на сетке № 5, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2,5	Не допускается		—	—	—
Проход через сетку: № 5, не более	—	—	15	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
№ 3, не менее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—
Остаток на сетке: № 2, не более	—	40	—	40	—	—	40	—	40	—	40	22,5	—	15	Не допускается		—
№ 1, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	Не допускается	

Окончание таблицы 7

В процентах

Наименование показателя	Значение показателя для класса																
	1		2		3			4		5	6		7	8	9	10	11
	1-I	1-II	2-I	2-II	3-I	3-II	3-III	4-I	4-II		6-I	6-II					
Проход через сетку: № 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45—65	—	—	—	—
№ 009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20—35	—	—	—	—
Проход через сетку: № 05, не менее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30	—	40	60	95	100
В том числе: № 009, не менее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15	30	80	100
№ 006, не менее	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
Примечание — Для заполнителей 1-го класса остаток на сетке № 40 не допускается.																	

Элемент «Библиография». Позиция [1]. Заменить ссылку: «СП 2.6.1.798-99 Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов» на «СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

(ИУС № 3 2018 г.)