



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от 18 ноября 2017 г.

№ 1282/п

Москва

**О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы Сборник 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

  
А.Д. Мавляров



## ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**В сборник 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» внести следующие дополнения.**

### **Раздел I. Общие положения.**

*Дополнить пунктами 1.13.14 – 1.13.16 следующего содержания:*

1.13.14. Расценки таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей до оголения зерен крупного заполнителя.

1.13.15. ФЕР части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Расценки на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности (потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

### **Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

*Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:*

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборник 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ</b>							
<b>Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица ФЕР 13-06-005 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей</b>							
Измеритель: м2							
13-06-005-01	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	17,84	1,50	15,84		0,50	0,18

13-06-005-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей в колодцах	21,42	4,50	16,42		0,50	0,53
<b>Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица ФЕР 13-08-013 Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов</b>							
Измеритель: м2							
Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов вручную:							
13-08-013-01	толщина слоя 3 мм	641,96	5,05	1,62	0,23	635,29	0,60
13-08-013-02	на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать	463,98	2,54	1,52	0,23	459,92	0,30
Измеритель: 100 м2							
Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов механизированным способом:							
13-08-013-03	толщина слоя 3 мм	52392,77	253,13	181,92	75,80	51957,72	29,57
13-08-013-04	на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать	52272,06	147,33	168,24	75,80	51956,49	17,21
<b>Таблица ФЕР 13-08-014 Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев</b>							
Измеритель: 100 м2							
13-08-014-01	вручную	2657,92	37,65	6,24	0,26	2614,03	4,40
13-08-013-02	механизированным способом	2627,23	21,78	4,05	0,23	2601,40	2,54
<b>Таблица ФЕР 13-08-015 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм</b>							
Измеритель: 100 м							
13-08-015-01	Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм	6093,62	197,01	38,49	3,02	5858,12	22,52

#### **Раздел IV. Приложения.**

**Дополнить приложение 13.2 пунктами следующего содержания:**

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.14. При производстве работ в коллекторах				
3.14.1. Гидроструйная очистка	13-06-005-2	1,66	-	-
3.14.2. Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов	13-08-013-01+13-08-013-04	1,47	-	-
3.14.3. Нанесение парафиновой эмульсии	13-08-014-01+13-08-014-02	1,65	-	-
3.14.4. Устройство галтели	13-08-015-01	1,57	-	-

3.15. При нанесении на горизонтальные поверхности				
3.15.1 Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов	13-08-013-01+13-08-013-04	1,2	1,2	-
3.15.2 Нанесение парафиновой эмульсии	13-08-014-01+13-08-014-02	1,2	1,2	-