

Изменение №1 ГОСТ 13454—68

Постановлением Госстроя СССР от 28 июля 1975 г. № 124 утверждено и с 1 августа 1975 г. введено в действие публикуемое ниже изменение № 1 ГОСТ 13454—68 «Стекло витринное полированное».

Пункт 1.1. Примечание. Утратил силу п. 2 примечания.

Пункт 1.2. Утратило силу примечание.

Пункт 2.2 дополнен абзацем следующего содержания:

«Разнотолщинность одного и того же листа стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, не должна превышать 0,3 мм».

Пункт 2.4 дополнен абзацем следующего содержания:

«На листах стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, зазубрины более 4 мм и отбитость углов более 5 мм по биссектрисе не допускаются».

Пункт 2.5 изложен в следующей редакции:
«2.5. Светопропускание стекла не должно быть менее 84%, а для стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, менее 86% в пересчете на 1 см толщины стекла».

Пункт 2.8 после пятого абзаца дополнен абзацем следующего содержания:

«На стекле, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, полировочная матовость не допускается».

Пункт 2.9. Абзац первый изложен в следующей редакции:

«2.9. На поверхности стекла не должно быть грубых царапин, заметных в проходящем свете, общей длиной более 60 мм на 0,5 м² площади стекла и общей длиной более 50 мм на 1 м² площади стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Пункт 2.10 дополнен абзацем следующего содержания:

«В листах стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, пузыри в сосредоточенном виде размером (по наибольшему измерению) свыше 6 мм для прозрачных и 3 мм для непрозрачных в общем количестве более 5 шт на 1 м² площади стекла не допускаются».

Пункт 4.1 изложен в следующей редакции:

«4.1. Стекло должно быть упаковано в дощатые ящики, соответствующие ГОСТ 16137—70, или многооборотные ящики, соответствующие техническим условиям, утвержденным в установленном порядке».

При упаковке в ящики листы стекла должны быть переложены бумагой».

Пункты 4.2 и 4.4 утратили силу.

Пункт 4.5. Слова: «ГОСТ 5244—50» заменены словами: «ГОСТ 5244—73».

Пункт 4.6 дополнен словами: «и изображением государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Пункт 4.7 изложен в следующей редакции:

«4.7. На головках ящиков должны быть указаны размеры и количество листов, номер упаковщика, номер стандарта и изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Маркировка ящиков должна производиться по ГОСТ 14192—71».

Пункт 4.8 дополнен подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».