

Приложение № 3  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

**Состав работ:**

Для норм 62-25-13, 62-25-14:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.

02. Грунтование.

Для норм 62-25-15, 62-25-16:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.

02. Шпатлевка фасада.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup> обработанной поверхности

Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов

62-25-13                    простых

62-25-14                    сложных

Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов

62-25-15                    простых

62-25-16                    сложных

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-25-13	62-25-14	62-25-15	62-25-16
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	9,57 4,5	11,3 4,5	51,97 4,5	58,63 4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	4,64	5,48	-	-
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	9,28	10,96	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	-	-
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-	-	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	-	-	0,0047	0,0047

**Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**

**Состав работ:**

Для норм 62-26-13, 62-26-15:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.
02. Приготовление перхлорвинилового состава.
03. Окрашивание за 1 раз.

Для норм 62-26-14, 62-26-16:

01. Выгрузка материалов вручную на месте проведения работ.
02. Приготовление перхлорвинилового состава.
03. Окрашивание за 2 раза.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов с применением канатного метода страховки, фасадов простых

62-26-13 за 1 раз

62-26-14 за 2 раза

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов с применением канатного метода страховки, фасадов сложных

62-26-15 за 1 раз

62-26-16 за 2 раза

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-26-13	62-26-14	62-26-15	62-26-16
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	18,72 4,5	34,25 4,5	21,56 4,5	39,41 4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	8,81	16,17	10,46	19,12
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	17,62	32,34	20,92	38,24
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0016	0,0011	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0538	0,0323	0,0538

**Таблица ГЭСНр 62-47 Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного метода страховки**

**Состав работ:**

01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашенной поверхности**

Окраска акриловыми красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности с применением канатного метода страховки

62-47-1	по бетону с расчисткой старой краски до 35%
62-47-2	по бетону с расчисткой старой краски более 35%
62-47-3	по штукатурке с расчисткой старой краски до 35%
62-47-4	по штукатурке с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	62-47- 1	62-47- 2	62-47- 3	62-47- 4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,7	107,62	98,99	110,24
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,012	0,012	0,012	0,012
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032
101-9403	Краска акриловая	т	0,032	0,032	0,032	0,032
101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013	0,013