

к ГОСТ 13454—77 Стекло витринное полированное. Технические условия (см. изменение № 1, ИУС № 10—88)

В каком месте	Напечатано		Должно быть	
Пункт 1.1. Таблица 1а	Длина×ширина ±3	Толщина +0,4 -0,5	Длина и ширина ±3	Толщина +0,4 -0,5
	3950×2950 2950×2950 2950×2850 2950×2550	8, 10, 12	3950×2950 2950×2950 2950×2850 2950×2550	8, 10, 12
	2950×2500 2950×2250 2950×1950 2950×1650 2250×1450 2100×1500 1950×1950	6, 8	2950×2500 2950×2250 2950×1950 2950×1650 2250×1450 2100×1500	6, 7, 8
	1950×1450 1450×1450	5, 6	1950×1950 1950×1450 1450×1450	5, 6, 7
Пункт 2.2	0,7 — для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм;		0,7 мм — для стекла толщиной 8, 10 12 мм;	
	0,5 — > > > 5 мм		0,6 мм — > > > 6 и 7 мм; 0,5 мм — > > > 5 мм	
Пункт 2.7	8 мм		7 и 8 мм	
Приложение	8 мм — не менее 0,82;		7 и 8 мм — не менее 0,82; (ИУС № 2 1989 г.)	