

Изменение № 2 ГОСТ 17527—72 Упаковка. Термины и определения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.85 № 3479 срок введения установлен

с 01.01.87

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: **(СТ СЭВ 4823—84)**.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «Стандарт соответствует СТ СЭВ 4823—84 в части терминов видов испытаний упаковки. Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 16504—81».

Стандарт дополнить терминами — 18—32:

Термин	Определение
18. Испытания упаковки	—
19. Испытания упаковки на сжатие	Механические испытания упаковки, при которых образец подвергают сжимающим нагрузкам при заданной скорости деформации
20. Испытания упаковки на штабелирование	Испытания упаковки на сжатие при вертикальных сжимающих нагрузках, постоянных при всех значениях деформации
21. Испытания упаковки на сжатие при строповке	Испытания упаковки на сжатие при сжимающих нагрузках, возникающих при подъеме стропом
22. Испытания упаковки на удар при свободном падении	Испытания упаковки, при которых образец подвергают ударным нагрузкам, возникающим при сбрасывании образца в требуемом положении на ударную площадку с заданной высоты
23. Испытания упаковки на горизонтальный удар	Испытания упаковки, при которых образец подвергают нагрузкам, возникающим от его удара о стенку при движении с заданной скоростью в горизонтальном направлении
24. Испытания упаковки на случайный удар	Испытания упаковки, при которых образец подвергают случайным ударным нагрузкам во вращающемся тароиспытательном барабане

(Продолжение см. с. 132)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17527—72)

Продолжение

Термин	Определение
25. Испытания упаковки на сосредоточенный удар	Испытания упаковки, при которых образец подвергают ударным нагрузкам, воздействующим на определенное место образца
26. Испытания упаковки на удар при опрокидывании	Испытания упаковки, при которых образец подвергают ударным нагрузкам, возникающим от опрокидывания с одной поверхности на другую
27. Испытания упаковки на периодические удары	Испытания упаковки, при которых образец подвергают ударным нагрузкам определенной интенсивности и частоты
28. Вибрационные испытания упаковки	—
29. Испытания упаковки на проницаемость	Испытания упаковки, при которых образец подвергают воздействию различных веществ, определяя степень их проникновения через упаковку
30. Испытания упаковки на устойчивость к воздействию дождя	Испытания упаковки, при которых образец подвергают воздействию струей воды определенной интенсивности в течение заданного интервала времени
31. Испытания упаковки погружением в воду	Испытания упаковки, при которых образец погружают в воду в течение заданного интервала времени
32. Испытания упаковки на воздействие туманом морской воды	Испытания упаковки, при которых образец подвергают воздействию водного раствора хлористого натрия

Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами:

Испытания упаковки	18
Испытания упаковки вибрационные	28
Испытания упаковки на воздействие туманом морской воды	32
Испытания упаковки на горизонтальный удар	23
Испытания упаковки на периодические удары	27
Испытания упаковки на проницаемость	29
Испытание упаковки на сжатие	19
Испытания упаковки на сжатие при строповке	21
Испытания упаковки на сосредоточенный удар	25
Испытания упаковки на случайный удар	24
Испытания упаковки на удар при опрокидывании	26

(Продолжение см. с. 133)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17527—72)

Испытания упаковки на удар при свободном падении	22
Испытания упаковки на устойчивость к воздействию дождя	30
Испытания упаковки на штабелирование	20
Испытания упаковки погружением в воду	31».

(ИУС № 1 1986 г.)