

Изменение № 1 ГОСТ 8530—83 Подшипники качения. Гайки круглые шлицевые для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.88 № 3407

Дата введения 01.07.89

Вводную часть дополнить словами: «Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 2982, ИСО 2983».

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Обозначения гайки» на «Обозначение гайки типа А»;

графу «В (пред. откл. по h14)» для гаек КМ 0—КМ 15 изложить в новой редакции:

Обозначение гайки типа А	В h14	Обозначение гайки типа А	В h14
КМ 0	4	КМ 8	9 (11)
КМ 1		КМ 9	10 (12)
КМ 2	5 (8)	КМ 10	11 (13)
КМ 3		КМ 11	
КМ 4	6 (9)	КМ 12	11 (14)
КМ 5		КМ 13	12 (14)
КМ 6	7 (10)	КМ 14	
КМ 7		8 (11)	КМ 15

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8530—83)

таблицу 1 дополнить примечанием: «Примечание. В скобках обозначены ширины *B* гаек типа С»;

пример условного обозначения. Заменить слова: «круглой шлицевой гайки КМ 16» на «шлицевой круглой гайки типа С с резьбой *d* М60×2»; «Гайка КМ 16» на «Гайка КМС 12»;

таблицы 1—3. Головка. Исключить скобки и слова: «пред. откл. по».

(ИУС № 1 1939 г.)