
Изменение № 1 ГОСТ 23977—80. Конвейеры скребковые для кормов. Основные параметры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.07.85 № 2182 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1. Третий абзац исключить.

Пункт 2. Таблицу дополнить графой — «Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более, при длине конвейера, м»:

(Продолжение см. с. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)

Скребок	Удельная материалоемкость 1 м длины конвейера, кг·ч/т, не более, при длине конвейера, м				
	до 10	до 25	до 50	до 100	до 200
Высота Н (пред. откл. $\pm 0,8$)					
50					
63					
63	25,0	10,0	5,0	2,5	1,25
75					
80					
80					

(Продолжение см. с. 185)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Подача конвейеров, мощность для их привода и удельная энергоемкость выбираются в соответствии с рекомендуемым приложением».

(Продолжение см. с. 186)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23977—80)

Приложение дополнить пунктом—5: «5. Удельную энергоемкость 1 м конвейера $\mathcal{E}_{уд}$ в кВт·ч/м³ вычисляют по формуле

$$\mathcal{E}_{уд} = \frac{N_p}{Q_p} \text{ »}.$$

(ИУС № 10 1985 г.)