

Поправка к ГОСТ Р ИСО 4014—2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В

В каком месте	Напечатано	Должно быть												
<p>Таблица 1. По всей таблице</p> <p>для номинального размера <math>l = 380</math>, значение <math>l</math>, не более</p> <p>Таблица 2. По всей таблице</p>	<p><math>e^{e,f}</math></p> <p><math>s^f</math></p> <p><math>l_s</math> и <math>l_g^{fg}</math></p> <p>362,85</p> <p><math>l_s</math> и <math>l_g^{fg}</math></p>	<p><math>e</math></p> <p><math>s</math></p> <p><math>l_s</math> и <math>l_g^f</math></p> <p>382,85</p> <p><math>l_s</math> и <math>l_g^f</math></p>												
<p>боковик</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 642 744 686">с</td> <td data-bbox="744 642 1112 686">не более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 686 744 731"><math>d_a</math></td> <td data-bbox="744 686 1112 731">не менее</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 731 744 776"><math>d_a</math></td> <td data-bbox="744 731 1112 776">не более</td> </tr> </table>	с	не более	$d_a$	не менее	$d_a$	не более	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 642 1319 686">с</td> <td data-bbox="1319 642 1676 686">не более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 686 1319 731">с</td> <td data-bbox="1319 686 1676 731">не менее</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 731 1319 776"><math>d_a</math></td> <td data-bbox="1319 731 1676 776">не более</td> </tr> </table>	с	не более	с	не менее	$d_a$	не более
с	не более													
$d_a$	не менее													
$d_a$	не более													
с	не более													
с	не менее													
$d_a$	не более													
<p>значение <math>e</math>, класс точности А, для резьбы М14</p>	<p>23,26</p>	<p>23,36</p>												
<p>значение <math>k</math>, класс точности А, не более, для резьбы М3,5</p>	<p>11,715</p>	<p>2,525</p>												
<p>значение <math>s</math>, класс точности А, для резьбы М3,5</p>	<p>26,67</p>	<p>5,82</p>												
<p>значение <math>s</math>, класс точности А, для резьбы М14</p>	<p>33,38</p>	<p>20,67</p>												
<p>значение <math>l_s</math>, не менее, для номинального размера <math>l = 320</math> и резьбы М45</p>	<p>11,5</p>	<p>182,5</p>												

(ИУС № 5 2015 г.)