

Поправка к ГОСТ Р ИСО 22037—2013 Фрезы концевые цельные твердосплавные с закруглением вершин и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры

| В каком месте | Должно быть | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Пункт 3.2, таблица 1 для значений d_1 11,0—20,0 | d_1 | l_1 , не менее | l_2^* , не менее | l_3 + 2 | d_2^{**} h 6 |
| | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 83 | 12 |
| | 12,0 | 12,0 | 24,0 | | |
| | 13,0 | 13,0 | 26,0 | | |
| | 14,0 | 14,0 | 28,0 | | |
| | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 92 | 16 |
| | 18,0 | 18,0 | 36,0 | | 18 |
| | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 104 | 20 |
| | <p>* Длина отрезка прямой, являющейся продолжением рабочей части и проведенной параллельно оси фрезы, от вершины фрезы до пересечения с конической частью шейки.</p> <p>** Допуск на d_2 — в соответствии с ИСО 286-2.</p> | | | | |

(ИУС № 11 2014 г.)