

Группа К61

Изменение № 2 ГОСТ 6749—81 Бумага для обоев. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.08.88 № 2913

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.2. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 9571—79 на ГОСТ 9571—84, ГОСТ 7500—75 на ГОСТ 7500—85, ГОСТ 12605—67 на ГОСТ 12605—82;  
пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 27015—86;  
пункт 12 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для бумаги марки				Метод испытания
	Аб	Ан	Б	Бв	
12. Сорность — контрастные включения на 1 м <sup>2</sup> , шт., не более: (по верхней стороне) черного цвета площадью более 0,5 мм <sup>2</sup>	Не допускаются				По ГОСТ 13525.4—68

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6749—81)

Продолжение

Наименование показателя	Норма для бумаги марки				Метод испытания
	Аб	Ан	Б	Бв	
коричневого цвета для бумаги массой 1 м <sup>2</sup> , г 80 и 90 (для печатных обоев с фоном и нижнего слоя дуб- лированных обоев) пло- щадью от 0,5 до 1,0 мм <sup>2</sup>	Не до- пускают- ся	27	Не допускаются	По ГОСТ 13525.4—68	
от 1,0 до 2,0 мм <sup>2</sup> более 2,0 мм <sup>2</sup>	То же	5	То же		
коричневого цвета для бумаги массой 1 м <sup>2</sup> , г 120 и 150 площадью более 0,5 мм <sup>2</sup>	Не до- пускаются	Не до- пускаются	Не до- пускаются		

Примечание 3 исключить;

дополнить примечанием — 5: «5. Допускается изготовлять бумагу марки Ан массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> 90 г толщиной 130—170 мкм, массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> 120 г толщиной 180—240 мкм».

(ИУС № 12 1988 г.)