

Изменение № 2 ГОСТ 18581—73 Клапаны обратные поворотные однодисковые из коррозионно-стойкой стали на P_y 4 МПа (40 кгс/см²)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.01.82 № 216 срок введения установлен

с 01.07.82

Пункт 1.1. Заменить ссылки и марку: 10X18H9ТЛ на 12X18H9ТЛ, ГОСТ 2176—67 на ГОСТ 2176—77, ГОСТ 5632—61 на ГОСТ 5632—72.

Пункт 2.1.1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 84)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18581—73)

«2.1.1. Присоединительные фланцы для клапанов исполнений 1, 3, 5 и 6 — по ГОСТ 12819—80 с уплотнительными поверхностями исполнения 3 по ГОСТ 12815—80, присоединительные концы для клапанов исполнений 2 и 4 — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

При наличии указаний в заказе-наряде допускается изготавливать фланцы для клапанов исполнений 1, 3, 5 и 6 с уплотнительными поверхностями исполнения 2 по ГОСТ 12815—80».

Пункт 2.1.2. Последний абзац после слов «не менее 500 циклов» дополнить словами: «срок службы до списания — не менее 7 лет».

(ИУС № 4 1982 г.)