Изменение № 1 ГОСТ 741.17-80 Кобальт. Метод определения висмута Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.01.86 № 55 срок введения установлен

c 01.07.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

По всему тексту стандарта заменить единицы: мл на см³, л на дм³. Пункт 2.2. Заменить значение и слова: 0,03 н. на 0,03 М; «2 %-ный свежеприготовленный раствор» на «свежеприготовленный раствор 20 г/дм³»; «5 %ный свежеприготовленный раствор» на «свежеприготовленный раствор 50 г/вм; «0.1 %-ный раствор» на «раствор 1 г/дм3»;

дополнить абзацем: «Растворы хранят не более 30 дней».

Пункт 3.1. Заменить значения: 1 н. на 1 М; 0,03 н. на 0,03 М Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить слова: «контрольного опыта» на «раст-

вора, не содержащего висмут».

(Продолжение см. с. 88)

## (Продолжение изменения к ГОСТ 741.11-оч)

Пункт 42 изложить в новой редакции: «4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице.

<b>М</b> ассовая до <b>ля</b> висмута, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 0.00008 до 0,0002 включ.	0,00006
Св. 0,0002 » 0,0004 »	0,00007
» 0,0004 » 0,0006 »	0,0001
» 0,0006 » 0,0012 »	0,0002

(ИУС № 5 1986 г.)