

Госстрой СССР
СНиП 1-Г 10-62 «Огнеупорные
материалы и изделия»

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
31 37	Правая колонка, 7-я строка сверху Табл. 52-я, графа слева, 3-я строка сверху	4 Горы	+ 4 Горн

ПОПРАВКИ

- 1) На стр. 10 две последние строки п. 3. 7 относятся к коксовым печам. Следует читать так: для коксовых печей ГОСТ 390—54, 4873—49; ЧМТУ 5924—57, ТУ 33516—59, ЧМТУ 3580—53, СТУ 77-15-28-62, СТУ 77-15-27-62.
- 2) На стр. 20 п. 3, 21, а следует читать так:
 - а) по МРТУ 14-06-13-62 (см. табл. 28).
Отклонение всех линейных размеров допускается до 5 мм.
- 3) На стр. 21 п. 3, 21, б следует читать так:
 - б) по МРТУ 14-06-14-62 (см. табл. 29);
отклонение всех линейных размеров допускается до минус 5 мм.
- 4) На стр. 38, табл. 52, графа «Вид изделий», 6-е строки снизу, слова «Многошамотные специальные» и «Шамотные и полукислые кл. Б» относятся к словам «нижележащая кладка» графы «Части кладки».