

Поправки к главам СНиП I-Г.8-62, II-А.6-62, II-А.7-62, II-В.6-62, II-И.3-62, III-В.3-62

Согласно сообщению Управления технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в главы СНиП I-Г.8-62 («Газоснабжение. Внутренние устройства. Материалы, оборудование, арматура и детали»), II-А.6-62 («Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования»), II-А.7-62 («Строительная теплотехника. Нормы проектирования»), II-В.6-62 («Ограждающие конструкции. Нормы проектирования»), II-И.3-62 («Сооружения мелиоративных систем. Нормы проектирования») и III-В.3-62 («Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ») внесены следующие поправки:

К ГЛАВЕ II-И.3-62

(дополнительно к поправке, опубликованной в № 4 «Бюллетеня строительной техники» за 1964 г.)

К п. 18.9. Его новая редакция:

«Габариты приближения конструкций мостов на автомобильных дорогах надлежит принимать в соответствии с главой СНиП II-Д.7-62 («Мосты и трубы Нормы проектирования»).

К п. 18.10. В соответствии с внесенными поправками данный пункт излагается в следующей редакции:

«Расчет мостов и труб, с учетом норм временной вертикальной нагрузки (на перспективу), надлежит производить в соответствии с требованиями главы СНиП II-Д.5-62 («Автомобильные дороги общей сети Союза ССР. Нормы проектирования») и главы СНиП II-Д.7-62 («Мосты и трубы. Нормы проектирования»).