
Изменение № 3 ГОСТ 6943.7—79 Материалы текстильные стеклянные. Методы определения линейных размеров, поверхностной и линейной плотности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.12.89 № 3601

Дата введения 01.06.90

Пункт 2.1. Третий абзац дополнить словами: «длиномер ИЗВ-5»;
заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 4.4. Шестой, седьмой абзацы изложить в новой редакции: « $11,3 \pm 0,05$ — для ленты и ткани;

(Продолжение см. с. 162)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6943.7—79)

$25,3 \pm 0,1$ — для нетканого полотна»;

девятый, десятый абзацы изложить в новой редакции:

« $0,1 \pm 0,01$ (1000 ± 100) — для ленты и ткани;

$0,02 \pm 0,002$ (200 ± 20) — для нетканого полотна».

Пункт 4.5 после слов «длину пробы» дополнить словами: «в трех местах: по краям и середине пробы».

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Пределы допускаемого значения относительной суммарной погрешности результата измерений $2,0—11,0$ % при доверительной вероятности $0,95$ ».

(ИУС № 3 1990 г.)
