

Изменение № 7 ГОСТ 12337—84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 55-П от 25.03.2013)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 7597

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Изготовитель периодически определяет показатели:

- показатель 10 «стабильность по индукционному периоду осадкообразования» — один раз в месяц;
- показатель 11 «степень чистоты» — один раз в месяц;
- показатель 14 «трибологические характеристики» — один раз в три месяца;
- показатель 18 «массовая доля активных элементов» — один раз в 10 дней;
- показатель 21 «коксуемость» — один раз в три месяца».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5:

«4.5. При поставке моторных масел по государственному заказу, испытания партии производят по всем показателям, указанным в таблице 2».

(ИУС № 2 2014 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—07—01.