
Группа Д74

Изменение № 3 ГОСТ 9481—76 Ящики из гофрированного картона для химических нитей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.08.88 № 3044

Дата введения 01.03.89

Заменить код: ОКП 54 7110 на ОКП 54 7115.

Вводную часть после слов «в бобинах» дополнить словами: «копсах и на катушках».

Пункт 1.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Ящики должны изготавливаться складными с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами по ГОСТ 9142—84 (исполнение А).

Допускается изготавливать ящики с полностью перекрывающимися наружными клапанами по ГОСТ 9142—84 (исполнение В) без применения верхних и нижних прокладок».

Пункт 1.2. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 7376—84; для ящика № 45 изложить показатели в новой редакции; исключить графу: «Площадь развертки, м², вспомогательного упаковочного средства»; дополнить номерами ящиков — 59—68:

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9481—76)

Номер ящика	Внутренние размеры, мм			Вмести- мость, дм ³	Марка гофриро- ванного картона по ГОСТ 7376—84	Предель- ная масса продукции в ящике, кг	Площадь развертки, м ² , ящи- ка
	Длина	Ширина	Высота				
45	(590)	(390)	(255)	58,7	T-3	15	1,327
59	(365)	(365)	(310)	41,3	T-3	20	1,044
60	(413)	(208)	(305)	26,2	T-4	10	0,684
61	442	285	403	50,8	T-3	20	1,060
62	(485)	(325)	(310)	48,9	T-3	20	1,087
63	(515)	(342)	(212)	37,3	T-4	10	1,004
64	590	390	162	37,3	T-4	7,5	1,139
65	(625)	(310)	(312)	60,5	T-1	35	1,223
66	760	380	253	73,1	T-2	35	1,509
67	795	530	295	124,3	T-2	35	2,268
68	570	300	310	53,0	T-3	20	1,120

для ящиков № 2, 9, 12, 24, 26, 30, 50 заменить марку гофрированного картона: T-3 на T-2;

для ящиков № 24, 30, 50 заменить предельную массу продукции: 20 на 25, 15 на 20, 25 на 35.

Пункт 2.2. Второй абзац дополнить словами: «или других материалов по нормативно-технической документации, обеспечивающих сохранность и качество продукции при транспортировании и хранении».

Допускается изготавливать вспомогательные упаковочные средства из гофрированного картона, бывшего в употреблении».

Пункт 2.4. Заменить слова: «решетками и горизонтальными прокладками по ГОСТ 9142—84 или» на «горизонтальными».

(Продолжение см. с. 145)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9481—76)

Пункт 2.4 дополнить абзацами: «Допускается применять вспомогательные упаковочные средства других конструкций по нормативно-технической документации, а также решетки и горизонтальные прокладки по ГОСТ 9142—84, обеспечивающие сохранность и качество продукции при транспортировании и хранении».

Допускается по согласованию с потребителем изготавливать ящики без вспомогательных упаковочных средств».

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Показатель механической прочности (сопротивление ударам при свободном падении) должен соответствовать ГОСТ 9142—84».

Показатель механической прочности определяют при разногласиях в оценке качества ящиков».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7: «2.7. Оклейка клапанов ящиков с упакованной продукцией — по ГОСТ 9142—84 (приложение 4 в и г)».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Испытания на удар при свободном падении проводят по ГОСТ 18425—73».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. Перед испытаниями ящики кондиционируют по режиму 4 ГОСТ 21798—76 в течение 24 ч».

Приложение 1. Таблицу изложить в новой редакции:

Коды ящиков по ОКП

Номер ящика	Код ОКП	Номер ящика	Код ОКП
1	54 7115 2081	23	54 7115 2331
2	54 7115 2094	24	54 7115 2343
3	54 7115 2114	25	54 7115 2354
4	54 7115 2121	26	54 7115 2364
5	54 7115 2134	27	54 7115 2374
6	54 7115 2141	28	54 7115 2384
7	54 7115 2154	29	54 7115 2394
8	54 7115 2164	30	54 7115 2414
9	54 7115 2174	31	54 7115 2424
10	54 7115 2184	32	54 7115 2434
11	54 7115 2194	33	54 7115 2444
12	54 7115 2214	34	54 7115 2454
13	54 7115 2224	35	54 7115 2464
14	54 7115 2231	36	54 7115 2474
15	54 7115 2244	37	54 7115 2484
16	54 7115 2254	38	54 7115 2494
17	54 7115 2264	39	54 7115 2514
18	54 7115 2274	40	54 7115 2524
19	54 7115 2284	41	54 7115 2534
20	54 7115 2294	42	54 7115 2544
21	54 7115 2314	43	54 7115 2554
22	54 7115 2324	44	54 7115 2564

(Продолжение см. с. 146)

Номер ящика	Код ОКП	Номер ящика	Код ОКП
45	54 7115 2574	57	54 7115 2714
46	54 7115 2584	58	54 7115 2724
47	54 7115 2594	59	54 7115 2734
48	54 7115 2614	60	54 7115 2744
49	54 7115 2624	61	54 7115 2754
50	54 7115 2634	62	54 7115 2764
51	54 7115 2643	63	54 7115 2774
52	54 7115 2654	64	54 7115 2784
53	54 7115 2663	65	54 7115 2794
54	54 7115 2673	66	54 7115 2814
55	54 7115 2684	67	54 7115 2824
56	54 7115 2694	68	54 7115 2834

Приложение 2. Таблица. Головка. Заменить слова: «горизонтальных перегородок» на «горизонтальных прокладок»;
таблицу дополнить номерами ящиков — 59—68:

Номер ящика	Максимальный диаметр бобин, мм	Количество бобин в ящике, шт.				Количество вспомогательных упаковочных средств		
		по длине	по ширине	по высоте	всего	продольных перегородок	поперечных перегородок	горизонтальных прокладок
59	180	2	2	1	4	1	1	2
60	200	2	1	1	2	—	1	2
61	115	3	2	1	6	1	2	2
62	160	3	2	1	6	1	2	2
63	160	3	2	1	6	1	2	2
64	197	3	2	1	6	1	2	2
65	300	2	1	1	2	—	1	2
66	170	4	2	1	8	1	3	2
67	265	3	2	1	6	1	2	2
68	110, 135	5	2	1	10	1	4	2

(ИУС № 12 1988 г.)