

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.100—84 Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1909

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1.13. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83.

Пункт 2.1.17 изложить в новой редакции: «2.1.17. По виду защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением и движущимися частями и от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды электротехнические изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 14254—80. Степень защиты указывают в нормативно-технической документации на конкретный вид оборудования».

Пункты 2.1.21, 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.001—73 на ГОСТ 12.3.001—85.

(Продолжение см. с. 230)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.100—84)

Пункты 2.1.22, 2.2.4, 3.1 изложить в новой редакции: «2.1.22. Оборудование, на котором при переработке сырья выделяется пыль, пар или газы, должно быть герметичным или иметь устройства для подключения его к вентиляционной системе или аспирационной системе с аппаратами для очистки воздуха, обеспечивающими концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше норм, установленных ГОСТ 12.1.005—88.

Для оборудования, которое по принципу действия или конструктивным особенностям не может быть герметизировано или присоединено непосредственно к вентиляционной или аспирационной системам, воздух рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 должен обеспечиваться вентиляционными или аспирационными устройствами помещения, в котором оно установлено.

2.2.4. Усилия нажатия на рукоятки, маховики, кнопки и педали должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75.

(Продолжение см. с. 231)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.100—84)

3.1. Защитные ограждения движущихся и вращающихся частей производственного оборудования должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.062—81».

Пункт 3.4 исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 24444—80 на ГОСТ 24444—87.

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Выполнение требований безопасности контролируют на опытном образце оборудования в процессе приемочных испытаний согласно ГОСТ 15.001—88 и головном образце согласно ГОСТ 15.005—86.

(Продолжение см. с. 232)

5.2. Выполнение требований безопасности конструкции оборудования серийного производства контролируют в процессе приемо-сдаточных испытаний в объеме, определенном нормативно-технической документацией».

Пункт 5.3 исключить.

Пункт 5.9. Заменить ссылку: ГОСТ 3044—77 на ГОСТ 3044—84.

Пункт 5.10. Заменить слово: «шумометра» на «шумомера».

Пункт 5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 13731—68 на ГОСТ 12.1.012—78.

Пункт 5.12. Заменить ссылку: ГОСТ 14841—80 на «по действующей НТД».

(ИУС № 10 1989 г.)