

Изменение № 2 ГОСТ 15622—77 Муфты предохранительные фрикционные общего назначения. Основные параметры и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.86 № 826 срок введения установлен

с 01.01.87

Наименование стандарта. Исключить слова: «общего назначения».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 7146.

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на предохранительные фрикционные муфты общемашиностроительного применения климатических исполнений У и Т категорий 1—3, климатических исполнений УХЛ и О категорий 4 по ГОСТ 15150—69, предназ-

(Продолжение см. с. 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15622—77)

наченные для предохранения привода при передаче крутящего момента от 6,3 до 400 Н·м в любом пространственном положении».

Пункт 3. Таблица. Графа «*d* (пред. откл. по Н7), исполнение 3». Заменить значение: 13 на 14.

Пункт 3. Таблица. Заменить наименование графы: «Угловая скорость, рад/с, не менее» на «Частота вращения, с⁻¹, не более»; заменить значения: 300 на 50; 250 на 42; 150 на 25; 100 на 17; 80 на 13; 60 на 10; 40 на 7; 35 на 6; 30 на 5; 25 на 4.

Пример условного обозначения после слов исполнения У дополнить словом: «категории».

(ИУС № 7 1986 г.)