

Изменение № 1 ГОСТ 16514—87 Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.89 № 1304

Дата введения 01.11.89

Пункт 2. Исключить слова: «в течение не менее 3 мин без наружных утечек и остаточных деформаций».

Пункт 7. Заменить слова: «по классам А, В и С» на «по классам герметичности гидроцилиндров А, В и С»;

таблица 1. Головка. Заменить слова: «Объем выносимой рабочей жидкости, см³, не более, по классу» на «Объем выносимой рабочей жидкости, см³, не более, по классу герметичности гидроцилиндра»;

пункт дополнить абзацем (после таблицы): «Класс герметичности гидроцилиндра А, В или С устанавливаются в стандартах или технических условиях на конкретные типы гидроцилиндров в зависимости от предъявляемых к ним требований и условий их эксплуатации».

Пункт 10. Таблица 2. Графа «Наименование параметра». Параметры «Основные размеры» и «Скорость цилиндра» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16514—87)

Наименование параметра	Примечание
Основные размеры: диаметр цилиндра (поршня, плунжера) диаметр штока отношение рабочих площадей поршня ход цилиндра	Для телескопических гидроцилиндров указывают диаметр и ход цилиндра каждой ступени и общий ход. Для гидроцилиндров с двухсторонним штоком этот параметр не указывают
Скорость цилиндра: минимальная номинальная максимальная	Для гидроцилиндров, не функционирующих с минимальной скоростью, этот параметр не указывают

графа «Примечание». Для параметра «Коэффициент полезного действия, не менее» дополнить абзацем: «Для гидроцилиндров, функционирующих как опоры, эти параметры не указывают».

Пункт 14. Второй абзац. Исключить слова: «этой»; «Замена уплотнений не является отказом».

(ИУС № 8 1989 г.)