

**Изменение № 3 ГОСТ 8302—87 Угли Средней Азии для бытовых нужд населения. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.12.90 № 3237**

**Дата введения 01.06.91**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением требований по показателю «низшая теплота сгорания рабочего топлива», который является рекомендуемым».

*(Продолжение см. с. 42)*

Пункт 2.1. Таблица. Графа «Зольность  $A^d$ , %, не более». Для «Угля каменного длиннопламенного» заменить значение: 20,0 на 20,5;

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Допускаются угли марки (группы) Б (ЗБ) шахтоуправления «Кызыл-Кийское» с зольностью класса 50—100 мм не более 17,0 %, а класса 13—50 мм не более 25,0 %, а также угли марки (группы) Б (ЗБ) шахты № 8 шахтоуправления «Шурабское» с зольностью класса 13—50 мм не более 21,0 %».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1137—64 на ГОСТ 1137—88.

Пункт 5.1.1. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 22235—76».

(ИУС № 4 1991 г.)