

Изменение № 1 ГОСТ 27570.30—91 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронасосам для жидкостей, температура которых не превышает 35 °С, и методы испытаний

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет ТС № 1 от 01.12.93)

Дата введения 1994—07—01

Пункт 19.101 дополнить примечанием: «Примечание. Погружные насосы, предназначенные для нужд народного хозяйства и поставленные на производство до 01.01.93, допускается до 01.01.95 испытывать с открытым на воздух входным отверстием в течение 20 мин».

Пункт 22.1 дополнить примечанием — 3: «3. Погружные насосы, предназначенные для нужд народного хозяйства, допускается изготавливать класса защиты II».

(Продолжение см. с. 32)

Пункт 22.11. Второй абзац после слов «на максимальном напоре нагнетания, который может быть достигнут» дополнить словами: «в зависимости от того, что больше».

Пункт 25.4 дополнить примечанием: «Примечание. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, независимо от потребляемой мощности допускается применять крепление типа Z».

Пункт 25.6 дополнить примечанием: «Примечание. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, допускается применять шнур питания марки ПВС или ПРС по ГОСТ 7399—80».

Раздел 25 дополнить пунктом — 25.9:

«25.9. Дополнение к пункту

Примечание. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, допускается применять резиновые вводные втулки, если они используются также как сальниковые уплотнения».

(ИУС № 6 1994 г.)

---