

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36-16
об изменении ТУ 36.26.11-4-89
Изменение I


Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

ОКМ 52 6511
52 6512
52 6513

УДК
Группа Ж 34

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
СО "Изофтомонтаж"


К.И. Гонитсоль

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ЦПО "Стальконструкция"


04.12.89
В.А. Биряков

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36-16
об изменении ТУ 36.26.11-4-89
Изменение I

Срок введения изменения с 01.01.1990 г.

Главный инженер
ЦПО "Стальконструкция"


А.И. Минин

1989 г.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------|--|-------------------|--|------|------|--------|
| Минплангоспецстрой СССР | Извещение | | Обозначение | | Причина | | Шифр | Лист | Листов |
| | № 36-16 | | ТУ 36.26.11-4-89 | | Устранение ошибок | | 7 | 2 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| ВНИИТехника конструкции | Дата выпуска | Срок изм. | Срок действ. для ПИ | Указание о внедрении | | | | | |
| | Указание о заделе | | | | На заделе не отражается | | | | |

| Изм. | Содержание изменений | Применяемость |
|------|---|--------------------------------------|
| I | <p><u>Лист 15.</u></p> <p>Пункт 1.6.5. Последний абзац. Заменить значение: 120 мм на 180 мм.</p> <p><u>Лист 17.</u></p> <p>Пункт 1.7.3. Исключить слова: "при условии сохранения ими требуемых эксплуатационных свойств в соответствии с ГОСТ 9.014-78".</p> <p><u>Лист 24.</u></p> <p>Пункт 2.19. Последнее предложение изложить в новой редакции: "При проведении замеров не учитываются зазоры у начальной и конечной кромки полотнища и смещение у конечной кромки полотнища со стороны верхних поясов."</p> <p><u>Лист 25.</u></p> <p>Пункт 3.3. Заменить слова: "соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, либо рулеткой с учетом погрешностей измерений по аттестату,"</p> | |
| | | Разослать Всем учтенным абонентам |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------|------------|
| Составил | Проверил | Т контр | Н. контр | Утвердил | Предст. заказчика | Приложение |
| Павлова 9.10.89 | Комаров 12.10.89 | | Аоздулина 12.10.89 | | | |
| <i>Павлова</i> | <i>Комаров</i> | | <i>Аоздулина</i> | | | |
| Подлинник исправил | | Контр. копию исправил | | | | |

Изм.

Содержание изменения

I

Лист 28.

Раздел 6 дополнить пунктом 6.5: "6.5. Сроки хранения рулонов стенки для резервуаров объемом 2000 м³ и более в упаковке завода-изготовителя (в свернутом виде) не должны превышать 12 месяцев со дня отгрузки во избежание появления переломов, пластических шарниров за счет старения металла."

Лист 43.

Приложение 2. Пункт 2.1. Заменить слова: "соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, либо рулеткой с учетом погрешностей измерений по аттестату,"

Лист 46.

Приложение 2. Таблица. Для листовых деталей толщиной 4,0 мм и 5,0 мм графу 2 изложить в новой редакции: "Просвет между листом и поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-75".

Лист 57.

Приложение 4. Реквизит "Прилагаемая документация". Исключить: "Рабочие чертежи - 3 экз. Заключение о качестве сварных соединений (приложение 5) - 1 экз."

Лист 59.

Приложение 6. Исключить ГОСТ 9.014-78.