

## Дополнение главы СНиП II-Л.2-72

*Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1974 г. № 260 утверждены и с 1 февраля 1975 г. введены в действие публикуемые ниже дополнения табл. 5 главы СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения Нормы проектирования. Общая часть».*

Примечание 3 к табл. 5 дополнено абзацем следующего содержания:

«Сборно-разборные перегородки из сгораемых ма-

териалов в общественных зданиях различного назначения I, II, III и IV степени огнестойкости должны покрываться огнезащитными красками или лаками, не меняющими фактуру древесины».

Табл. 5 дополнена примечанием 4 следующего содержания:

«4 Применение наружных ограждающих конструкций (стен и покрытий) из алюминиевых листов с эффектом

---

тивными утеплителями (пенопласт марок ПСБ-С и ФРП-1) для зданий больниц и детских яслей-садов не допускается, а для зданий школ и клубов II и III степени огнестойкости, возводимых в труднодоступных пунктах строительства, допускается при условии, что

эти здания не более 2 этажей, площадь этажа между противопожарными стенами не более 1200 м<sup>2</sup> в зданиях III степени огнестойкости и не более 2000 м<sup>2</sup> в зданиях II степени огнестойкости и вместимость зальных помещений не более 300 чел.».