


УТВЕРЖДАЮ.

Зам. председателя правления
концерна "Химнефтемаш"

 С.Г. Смирнов
12.12. 1991г.







Дата введения 01.01.92г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ № 1


Уплотнения валов торцовые для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Типы, параметры,
конструкции и основные размеры.

АТК 24.201.13-90

Начальник научно-технического отдела Концерна		С.П. Коновалов
Ведущий специалист		И.А. Свешников
Директор Дзержинского химмаш		В.А. Костенков
Заведующий отделом стандартизации		В.В. Шибаров
Заведующий отделом № 9		Е.В. Шатаев
Ведущий инженер отд. стандартизации		А.И. Косарева

Согласовано

Заместитель директора НИИ химмаш

 В.А. Заваров
16 12 1991г.

Согласовано

Главный инженер Дзержинского химмаш

 Б.М. Пухов

Группа Г 47

ИЗМЕНЕНИЕ № I

АТК 24.201.13-90

УПЛОТНЕНИЯ ВАЛОВ ТОРЦОВЫЕ ДЛЯ
АППАРАТОВ С ПЕРЕМЕНИВАЮЩИМИ
УСТРОЙСТВАМИ. Типы, параметры,
конструкции и основные размеры.

ОКП 36 1596

Утвержден и введен в действие с 01.01.92г.

1. Срок действия продлен до 01.01.97г.
2. Раздел I. Исключить тип Т2(ТСК).
3. Раздел I. Таблица I. Исключить Тип Т2 и его "Область применения".
4. Стр.4, абзац 2. Исключить обозначение "Т2".
5. Раздел 2. Таблица 2. Исключить строку с типом уплотнения Т2.
6. Стр.6. Абзац 2. Исключить слова "...Т2-налив или напроток".
7. Исключить листы: Стр.9 (черт.2) и Стр.10(Таблицы 5 и 6).
8. В таблицах 3,7,9,11,13,15,17,21,22 заменить показатель " $d_{вт} F9$ " на " $d_{вт} E9$ ".
9. Таблица I9. Заполнить "шапку":

Обозначение	$d_{вт} E9$	Д	Д _I	Д _{2e9}	Д _{3e9}	Д _{4h8}	h	Масса, кг.
гипоэразера	!	!	!	!	!	!	!	не более

10. Информационные данные. Указать: "периодичность проверки - 5 лет".