

Изменение № 1 ГОСТ 8980—75 Вещества текстильно-вспомогательные. Стеарокс-6

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2221 срок введения установлен

с 01.10.80

Наименование стандарта дополнить словами: **«Технические условия»; «Specifications».**

Под наименованием стандарта проставить код: **ОКП 24 8324.**

Вводную часть дополнить словами: **«Стеарокс-6 относится к неиногенным поверхностно-активным веществам.**

Стеарокс-6 относится к биологически трудно разлагающимся веществам.

Степень биораспада приблизительно 50 %».

Пункты 2.1, 3.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732—76.

3.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732—76.

Масса средней лабораторной пробы должна быть не менее 500 г.

Перед каждым анализом среднюю пробу расплавляют в сушильном шкафу при 60—70°C и тщательно перемешивают».

Пункт 3.6.1. Исключить ссылку на ГОСТ 4203—65;

второй абзац изложить в новой редакции:

калия гидроокись 0,5 н. спиртовой раствор»;

заменить ссылку: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.6.2. Заменить слова: **«титруют раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина» на «титруют раствором соляной кислоты в присутствии 5—6 капель фенолфталеина».**

Пункт 3.7. Заменить ссылку: **ГОСТ 9390—60 (разд. 4) на ГОСТ 21119.10—75 (разд. 2).**

Пункты 3.8, 3.10 изложить в новой редакции:

«3.8. Массовую долю железа определяют, используя золу, полученную, как указано в п. 3.7. Золу растворяют при нагревании в 10 мл 25%-ной соляной

(Продолжение см. стр. 156)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8980—75)

кислоты и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, омывая стенки тигля небольшими порциями воды. Объем раствора доводят до метки и тщательно перемешивают.

Далее определение проводят по ГОСТ 10555—75 (разд. 3), отбирая для этого 20 мл приготовленного раствора.

3.10. Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 14870—77 (разд. 2), масса навески 5 г, или по ГОСТ 14870—77 (разд. 4), масса навески 100 г, объем растворителя 200 мл.

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 13950—68 на ГОСТ 13950—76; ГОСТ 5044—71 на ГОСТ 5044—79; ГОСТ 6247—72 на ГОСТ 6247—79.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункт 4.4 дополнить словами: «кроме воздушного транспорта. При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты схему пакетирования согласовывают в установленном порядке».

Пункты 6.2, 6.3 изложить в новой редакции:

«6.2. Предельно допустимая концентрация в воде водоемов санитарно-бытового использования — 1 мг/л.

Стеарокс-6 представляет собой малоопасное вещество, оказывает слабое раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки; обладает аллергизирующими свойствами.

6.3. При работе с веществом следует применять индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, спецодежду), предохраняющие от попадания продукта на кожу и слизистые оболочки, а также соблюдать правила личной гигиены.

Рабочие помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

(ИУС № 7 1980 г.)