

Изменение № 3 ГОСТ 7927—75 Ксантогенаты калия бутиловый и этиловый. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.89 № 2826

Дата введения 01.04.90

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (перед п. 1.1.): «1.1а. Этиловый и бутиловый ксантогенаты калия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции: дополнить примечаниями:

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма для ксантогената калия			
	бутилового			этилового ОКП 24 5224 0000
	высший сорт ОКП 24 5222 0020	1-й сорт ОКП 24 5222 0030	2-й сорт ОКП 24 5222 0040	
1. Массовая доля основного вещества, %, не менее	91,5	90	87	93
2. Массовая доля свободной гидроокиси калия, %, не более	0,1	0,2	0,2	0,2
3. Массовая доля летучих веществ, %, не более	3	4	6	1,5

Примечания:

1. Допускается снижение массовой доли основного вещества в бутиловом ксантогенате калия высшего сорта в течение гарантийного срока хранения до 90,5 %.

2. Показатель 2 определяется только по требованию потребителя.

Пункт 3.4.1. Первый абзац. Заменить слова: «10 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %»;

шестой абзац. Заменить слова: «0,5 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 0,5 %»;

восьмой абзац. Заменить слова: «(тиосульфат натрия) по ГОСТ СТ СЭВ 223—75» на «(натрия тиосульфат), 5-водный по ГОСТ 27068—86»;

девятый—тринадцатый абзацы изложить в новой редакции: «фенол-фталеин, спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %»;

(Продолжение см. с. 210)

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

колба 1(2)—250—2 по ГОСТ 1770—74;

колба Кн-1(2)—250 ТС по ГОСТ 25336—82;

пипетки 2—2—10(25) по ГОСТ 20292—74»;

дополнить абзацами: «бюретки 1(3)—2—50 и 6—2—2 по ГОСТ 20292—74;

цилиндр 1(3)—25(50) по ГОСТ 1770—74».

Пункт 3.4.4. Второй абзац изложить в новой редакции (перед словами «Массовую долю»): «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05%.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,03\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,7%.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,7\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$ ».

Пункт 3.6. Наименование. Исключить слова: «воды и».

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «ГОСТ 19433—81 (класс 6, подкласс 6.2, шифр 6200)» на «ГОСТ 19433—88 (класс 6, подкласс 6.1, черт. 6б, классификационный шифр 6163)»;

второй абзац. Заменить слова: «каждая упаковочная единица должна иметь» на «на транспортную тару наносят».

Пункт 4.3 дополнить абзацем (после первого): «Железнодорожным транспортом продукция перевозится повагонно или мелкими отправлениями в крытых вагонах на условиях твердых ксантогенатов»;

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87;

после слова «пакеты» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 26663—85»;

дополнить абзацами: «Воздушным транспортом ксантогенаты калия перевозят только на грузовых самолетах при массе нетто одной упаковки не более 100 кг.

Допускается транспортировать продукт в неупакованном виде по согласованию с потребителем при перевозке повагонными отправлениями с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителя (грузополучателя)».

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения бутилового ксантогената калия высшего сорта — 4 мес, первого и второго — 2 мес, этилового — 6 мес со дня изготовления».

Пункт 6.2. Первый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.007—76».

Пункт 6.5 дополнить абзацем: «Рассыпанный продукт следует собирать в мусоросборник».

(ИУС № 12 1989 г.)