

**Изменение № 2 ГОСТ 6254—85 Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.09.91 № 1429**

**Дата введения 01.01.92**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4. Приемка».

*(Продолжение см. с. 125)*

*(Продолжение изменений к ГОСТ 0294—85)*

- Пункт 4.5.1. Таблица 2. Пункт 4. Графа «Оценка результатов испытаний». Исключить слова: «без сдвига чашечки», «получения сдвига или».
- Пункты 5.4, 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 22640—77 на ОСТ 84—2449—90.
- Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89.
- Пункт 6.5. Первый абзац. Заменить слова: «КД8-С и КД8-Б» на «КД8-С, КД8-Б и КД8-А для межзаводских поставок».
- Приложение 1. Чертеж 3. Размер 48,5<sub>-3,0</sub>. Исключить знак сноски: \*.
- Пункт 6.7. Десятый абзац. Заменить слова: «условного номера СССР ч. 109 в равностороннем треугольнике» на «серийного номера ООН — № ООН 0029».

(ИУС № 12 1991 г.).