

Изменение № 2 ГОСТ 4738—67 Вилки с резьбовым хвостовиком. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 562

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Правый верхний угол чертежа дополнить обозначением:

6.3 $\sqrt{(\checkmark)}$;

заменить обозначения: $Rz20 \sqrt[na]{3,2}$; $2,5 \sqrt[na]{1,6}$; $1,25 \sqrt[na]{0,80}$;

размер L дополнить знаком сноски: *;

размер r . Заменить знак сноски: ** на *;

подрисовочный текст изложить в новой редакции: «* Размер для справок».

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по H11» на «поле допуска H11», «пред. откл. по H7 или H11» на «поле допуска H7 или H11», «пред откл. по H13» на «поле допуска H13»;

графа d . Наименование дополнить знаком сноски: **;

графа L . Исключить слово: «справ»;

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4738—67)

таблицу дополнить сноской**:
***** В случае применения штифтов типа 1 по ГОСТ 3128—70 — поле допуска отверстия d —K7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска K7».**

Пример условного обозначения. Второй абзац исключить;

заменить слова: «предельными отклонениями диаметра d по H7» на «поле допуска диаметра d —H7».

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC₂.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить обозначение: 8g на 6g.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй, третий абзацы исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения вилок указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)