

Изменение № 1 ГОСТ 4430—78 Контейнеры для коробок с киноплёнками, фильмовыми материалами и магнитными лентами. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.85 № 1597 срок введения установлен

с 01.09.85

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 23 7963, 44 6466.

Пункт 1.1 исключить.

Пункт 1.2 после слова «чертеже» дополнить словами: «и в таблице»; дополнить таблицей:

Типы контейнеров	Вместимость контейнера, шт., для коробок типа		$H_{\max}$ , мм	Код ОКП
	А-3	А-5		
1	4	—	220	23 7963 0100
2	—	2	450	44 6466 6000

Чертеж. Тип 1. Заменить размер:  $311_{\max}$  на  $H_{\max}$ .

Пункты 2.2, 2.7 изложить в новой редакции: «2.2. Контейнеры должны изготавливаться из листовой стали по ГОСТ 16523—70 марок 08 кп, 10 кп, 10 пс, 15 кп и по ГОСТ 19904—74. Толщина листов для типа 1 — 0,7—0,8 мм, для типа 2 — 0,6—0,8 мм.

2.7. Контейнеры должны быть прочными и обеспечивать жесткость при сжимающем усилии не менее 180 кг».

Пункт 2.12. Второй абзац исключить.

Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Масса контейнеров типа 1 не должна превышать 3,5 кг, а типа 2 — 4,5 кг.

Масса брутто контейнеров — 15 кг».

Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16504—74 на ГОСТ 16504—81.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

(Продолжение см. с. 220)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 4430—78)*

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Прочность контейнера проверяют свободным сбрасыванием до трех раз полностью загруженного контейнера на ровное асфальтовое покрытие с высоты 0,5 м. При этом не должно быть повреждений контейнера, влияющих на сохранность продукции».

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 13882—68 на ГОСТ 23676—79.

Пункты 5.2, 5.5 изложить в новой редакции: «5.2. Контейнеры транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Допускается пересылать контейнеры по почте при условии соблюдения почтовых правил.

При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты контейнеры должны пакетироваться по ГОСТ 21929—76.

5.5. Транспортная маркировка контейнеров типа 2 производится по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков «Бойтся сырости», «Бойтся нагрева». Допускается наносить манипуляционные знаки на ярлыках, изготовленных типографским способом».

(ИУС № 8 1985 г.)