

Изменение № 3 ГОСТ 24148—80 Хлебницы бытовые. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.88 № 245

Дата введения 01.07.88

Вводная часть после слова «бытовые» дополнить словом: «металлические». Раздел 1 исключить.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Хлебницы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соответствующим техническим описанием образца, конструкторской документацией и образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от конструкции хлебницы подразделяются на следующие типы:

I — однокамерные (односекционные, двухсекционные), имеющие общую дверку или крышку;

II — двухкамерные, имеющие отдельные дверки или крышки для каждой камеры.

В зависимости от способа установки хлебницы изготавливаются:

A — настенные;

B — настольные;

B — универсальные.

Условное обозначение должно состоять из:

обозначения типа хлебницы;

обозначения способа установки;

(Продолжение см с 340)

номинальной вместимости;  
обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения бытовой однокамерной настольной хлебницы вместимостью 12 дм<sup>3</sup>:

*Хлебница I—Б—12 ГОСТ 24145—80.*

Пункт 2.16. Первый абзац после слова «покрытие» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 9.301—86»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается на хлебницах нанесение декоративного рисунка».

Пункт 2.16.1 исключить.

Пункт 2.16.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.306—85 на ГОСТ 9.303—84.

Пункты 2.17, 2.18 изложить в новой редакции: «2.17. Лакокрасочное покрытие хлебницы должно быть толщиной не менее 30 мкм и соответствовать III классу точности для лицевой поверхности, IV классу — для нелицевой поверхности, для изделий улучшенного качества и для экспорта II классу точности для лицевой поверхности и III классу — для нелицевой поверхности.

2.18. Хлебницы должны комплектоваться руководством по эксплуатации.

По согласованию с потребителем хлебницы укомплектовывают лотками, подставками, решетками, досками для резки хлеба, а также дополнительными приспособлениями для хранения специй, соли, ножа и т. п., расположенными на внешней стороне хлебниц».

Пункт 3.3. Исключить ссылку: 2.16.1; дополнить ссылкой: 2.18.

Пункт 3.4. Исключить ссылки: 1.1—1.2, 2.18.

Пункт 3.6. Исключить ссылку: 2.16.1.

(Продолжение см. с. 341)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24145—80)*

**Пункт 4.2.** Исключить ссылки: 1.1, 1.2.

**Пункт 4.10.** Исключить слова: «Вид и», «по ГОСТ 9.301—86 и».

**Пункт 5.3.3** дополнить абзацем: «цены».

(ИУС № 5 1988 г.)