
Изменение № 2 ГОСТ 2364—74 Уголки для деревянных ящиков. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.85 № 1200 срок введения установлен

с 01.09.85

Пункт 1.2 дополнить примечанием — 3: «3. Допускается изготавливать уголки типа 1 из материала толщиной 1 мм».

Пункт 1.3. Таблицу 2 дополнить номером уголка:

Номер уголка	Применяемость	$L=r$	A	Масса, кг
3		30	15	0,017

Пункт 1.6. Таблица 5. Графа *л*. Заменить значения: 4 на 2, 2 на 1, 6 на 3.

Пункт 2.1. Заменить слова: «по технической документации, утвержденной

(Продолжение см. с. 136)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2364—74)

в установленном порядке» на «по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.7. Второй абзац. Заменить слова: «грунтовкой марки ГФ-021 или ГФ-0119 по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129—82 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343—78, а также эмалью МС-278 по техническим условиям»;

дополнить абзацем: «Допускается изготавливать уголки с применением других видов покрытий по ГОСТ 9.303—84».

Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Для уголков, получаемых гибкой в штампах, допускается зазор между полками уголка не более 1 мм».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18617—73 на ГОСТ 18617—83.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 19537—74 на ГОСТ 19537—83.

Пункт 5.4. Заменить слова: «документом, оформленным» на «этикетку, оформленную».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Уголки транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 7 1985 г.)
