

Изменение № 1 ГОСТ 22999—88 Опрыскиватели переносные с ручным приводом. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.02.89 № 210

Дата введения 01.07.89

Пункты 2.1, 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.1. Опрыскиватели должны соответствовать образцам-эталонам, техническим описаниям образцов или техническим условиям на опрыскиватели конкретного типа.

2.2.2. Присоединительные размеры резьб металлических распылителей — по СТ СЭВ 4456—83.

По согласованию с основным потребителем допускается применять другие присоединительные размеры резьб по ГОСТ 24705—81».

Пункт 2.4.3. дополнить словами: «или других полимерных материалов по физико-механическим свойствам, не уступающих указанным».

Пункт 2.7.2. Пятый абзац после слова «стандарта» дополнить словами: «или технических условий».

Пункт 3.1. Второй абзац. Заменить слово: «опрыскиватель» на «опрыскивателе».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Пневматические опрыскиватели исполнений 1 и 2 должны быть оборудованы устройствами, показывающими давление и стравливающими устройствами. Допускается оборудовать опрыскиватели предохранительными устройствами».

Пункт 4.2. Заменить слова: «соответствие эталонам-образцам» на «соответствие внешнего вида образцам-эталонам».

Пункт 4.7. дополнить словами: «за исключением случаев, когда опрыскиватели выпускаются по техническим условиям».

Пункт 5.9. Заменить ссылки: ГОСТ 9.302—79 на ГОСТ 9.302—88, ГОСТ 986—69 на ГОСТ 986—80.

Пункт 6.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «При перевозке опрыскивателей транспортными пакетами, они должны быть сформированы в соответствии с ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 23170—78».

Пункт 6.2.1 изложить в новой редакции: «6.2.1. Опрыскиватели следует хранить в упакованном виде.

Условия хранения по ГОСТ 15150—69: 3 — при диапазоне температур, указанном в п. 7.1, 5 — на складах железнодорожных станций».

(ИУС № 5 1989 г.)