

**Изменение № 2 ГОСТ 19869—74 Фонограммы магнитные на 35-мм перфорированной ленте. Размеры и расположение дорожек записи и магнитных головок. Технические требования**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.10.89 № 3230**

**Дата введения 01.04.90**

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 420)*

мм

Обозначение	Размеры и расположение дорожек записи, рабочих зазоров магнитных головок на фонограммах			
	однородорожечных*	трехдорожечных*	четырёхдорожечных*	шестидорожечных*
<i>A</i>	$5,00^{+0,10}_0$		$3,80^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,10$
<i>A</i> <sub>1</sub>	$4,80 \pm 0,05$		$3,60 \pm 0,05$	$2,20 \pm 0,05$
<i>A</i> <sub>2</sub>	$5,60^0_{-0,10}$		$4,20 \pm 0,10$	$2,70 \pm 0,05$
<i>A</i> <sub>3</sub>	—	$24,00 \pm 0,20$		
<i>B</i>	$8,60 \pm 0,05$		$7,90 \pm 0,05$	$7,34 \pm 0,05$
<i>C</i>	—	$8,90 \pm 0,05$	$6,40 \pm 0,05$	$4,06 \pm 0,05$
<i>D</i>	—	$17,80 \pm 0,05$	$12,80 \pm 0,05$	$8,12 \pm 0,05$
<i>E</i>	—	—	$19,20 \pm 0,05$	$12,18 \pm 0,05$
<i>F</i>	—	—	—	$16,24 \pm 0,05$
<i>G</i>	—	—	—	$10,30 \pm 0,05$
<i>L</i>	—	$17,50 \pm 0,10$		

\* Размеры и расположение дорожек записи, рабочих зазоров магнитных головок на четырехдорожечных и шестидорожечных фонограммах вводятся с 01.01.91.

Пункт 1.1. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Примечание. Таблица 2 действует до 01.01.91».

Пункт 2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 13499—78.