

---

Группа E75

Изменение № 4 ГОСТ 19423—81 Электрокофемолки бытовые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.88 № 1330

Дата введения 01.07.88

Пункт 2.14 изложить в новой редакции: «2.14. Среднее квадратическое значение виброскорости не должно превышать для электрокофемолок:

ударного действия — 12 мм/с (до 01.01.91), 8 мм/с (после 01.01.91) на поверхности крышки, 25 мм/с (до 01.01.91), 20 мм/с (после 01.01.91) на поверхности корпуса на уровне 1/2 его высоты, 40 мм/с (до 01.01.91), 35 мм/с (после 01.01.91) на поверхности корпуса вблизи упорных элементов;

жернового действия — 14 мм/с (до 01.01.91), 10 мм/с (после 01.01.91) на поверхности корпуса вблизи жерновов, 50 мм/с (до 01.01.91), 40 мм/с (после 01.01.91) на поверхности корпуса вблизи упорных элементов».

*(Продолжение см. с. 190)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19423—81)*

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. При контрольной проверке заказчиком качества кофемолок на соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют 7 электрокофемолок от партии.

Партией считают количество кофемолок, поступивших по одному документу.

Испытания должны включать в себя проверку внешнего вида и на функционирование по пп. 4.2, 4.3. В случае несоответствия проверенных электрокофемолок одному из указанных требований проводят повторную проверку удвоенного числа изделий, взятых из той же партии. Результаты повторной проверки считают окончательными и распространяют на всю партию».

Пункт 4.19 дополнить абзацем: «Точки измерения непосредственно вблизи упорных элементов должны располагаться на высоте  $(20 \pm 5)$  мм от нижнего края корпуса электрокофемолок».

Пункт 5.2.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Масса грузового места — не более 15 кг. Допускается формирование укрупненных грузовых мест из нескольких грузовых мест с применением фанерных, деревянных ящиков, контейнеров или средств пакетирования».

(ИУС № 8 1988 г.)

---